Ficha técnica JM Distech

SF-VI134-IPW-FACIAL

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La placa de videoportero es el elemento que se coloca en el exterior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad exterior, y permite realizar las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Estos equipos también tienen la capacidad de abrir la puerta mediante sus salidas de relé. Este modelo dispone de 2 salidas de relé para poder gestionar hasta 2 puertas de forma simultánea. Además, cuenta con control de acceso integrado, permitiendo la identificación a través de tarjetas o llaveros con tecnología RFID EM de 125 kHz y MF de 13.56 MHz, así como teclado para códigos numéricos y biometría con reconocimiento facial.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Su pantalla de 3.5" permite mostrar el directorio de los usuarios a los que llamar, junto con su teclado numérico, para introducir códigos PIN para el acceso.

Su grado exterior IP67 le permite instalarse en la intemperie. Además, su grado antivandálico IK04 le permite resistir en ambientes más conflictivos.

Funciones avanzadas configurables: conexión Wiegand (permite añadir lectores de acceso de terceros para la identificación de los usuarios) y protocolo ONVIF (permite integrar la cámara en videograbadores de CCTV).

Con la aplicación móvil Safire Smart, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Safire Smart

• Videoportero IP con cámara 2 Mpx para 1 apartamento

• Lente gran angular

• Altavoz y micrófono integrados

• Visión nocturna

• Conexión TCP/IP y WiFi

• PoE IEEE802.3af

• Lector de tarjetas EM/MF y teclado numérico

• Apertura mediante reconocimiento facial y código PIN

• Desbloqueo de puerta remota

• 2 salidas de relé para puerta

• Puerto Wiegand y RS485

• Ranura microSD

• Pantalla TFT de 3.5" a todo color

• Completa configuración a través de navegador web

• Monitorización remota a través de software app móvil Safire Smart o monitor interior

• Notificaciones push a través de app Safire Smart

• Protocolo ONVIF para integración con grabadores de videovigilancia

• Montaje en superficie

• Apto para exterior IP67

• Antivandálico IK04

Especificaciones

Modelo	SF-VI134-IPW-FACIAL
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagen	1/2.8" 2 Mpx Progressive Scan CMOS gran angular IR
Resolución de cámara	1080p (1920×1080), 720p (1280×720), D1, CIF, 480x240
Funciones de imagen	BLC / HLC / WDR / 3D DNR
Ángulo de visión	H: 139º, V: 74º, D: 170º
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz
Control de acceso	Apertura de puerta con reconocimiento facial, tarjetas EM 125 kHz y MF 13.56 MHz y PIN Hasta 10.000 tarjetas y 10.000 caras
Teclado	Botonera mecánica numérica de llamada con iluminación LED
Pantalla	3.5" TFT LCD a todo color
Salidas	2 x relé para cerradura, 1 x salida de alarma, 1 x RS485, 1 x Wiegand OUT
Entradas	2 x botón de salida, 2 x sensor de puerta, 2 x entrada de alarma, 1 x Wiegand IN, 1 x tamper
Almacenamiento	Tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Acceso remoto	Navegador web Aplicación móvil Safire Smart
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi / ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 1 A máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Apto para exterior IP67 Antivandálico IK04
Material	Plástico
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +60 ºC
Dimensiones	210 (Al) x 104 (An) x 30 (Fo) mm
Peso	600 g

Contenido

- Placa exterior de videoportero Safire Smart
- Material de montaje
- Instrucciones de uso