Ficha técnica JM Distech

SF-VIDISP11-7WIP

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

El monitor de videoportero es el elemento que se coloca en el interior de las instalaciones, por ello también recibe el nombre de unidad interior, y permite recibir las llamadas de los visitantes al personal del edificio.

Este modelo cuenta con una pantalla táctil de 7" que facilita la operación por parte del usuario, con tecnología IPS que ofrece una mayor calidad de imagen.

Los equipos IP se comunican y alimentan mediante cables Ethernet y switches PoE, reduciendo la cantidad necesaria de cables para su funcionamiento.

Funciones avanzadas configurables: protocolo ONVIF (permite agregar cámaras de CCTV directamente al monitor sin APPs adicionales).

Con la aplicación móvil Safire Smart, para el usuario final, se reciben las llamadas, se abre la puerta o se visualiza en directo la cámara de la placa, todo ello desde cualquier lugar.

• Safire Smart

• Pantalla táctil IPS para videoportero de 7"

• Micrófono y altavoz integrados

• Audio bidireccional

• 8 entradas de alarma

• Salida de DC 12 V

• Ranura microSD

• Grabación y captura de imágenes

• Extensión múltiple de pantallas

• TCP/IP y WiFi

• PoE IEEE802.3af

• Llamadas internas entre dispositivos

• Visualización de cámaras por RTSP y ONVIF

• Montaje en superficie

Especificaciones

Modelo	SF-VIDISP11-7WIP
Sistema operativo	Linux
Tipo de pantalla	IPS de 7" táctil a color
Resolución de pantalla	1024 x 600
Modo de operación	Botón mecánico adicional de apertura de puerta
Entradas	8 x entradas de alarma configurables, 1 x RS485
Salidas	1 x DC 12 V / 200 mA (sólo cuando el equipo se alimenta a DC 12 V, programable para las zonas de alarma)
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados Reducción de ruido y cancelación de eco
Capacidad de equipos	Hasta 5 monitores más como extensiones interiores Hasta 16 canales de cámaras IP
Memoria	Ranura para tarjeta microSD (hasta 256 GB)
Conexión	Ethernet 10/100 BaseT / WiFi 802.11 b/g/n / RTSP / ONVIF
Acceso remoto	No dispone
Alimentación	DC 12 V / 500 A máx. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-20 ºC ~ +50 ºC
Dimensiones	136 (Al) x 181 (An) x 27 (Fo) mm
Peso	360 g

Contenido

- Monitor interior de videoportero Safire Smart
- Material de instalación
- Instrucciones de uso