Ficha técnica JM Distech

ST-C6LITE-V2

Marca: STREAMAX

Descripción

Dashcam con dos canales de video frontal e interior del vehículo. ADAS y DSM compatibles.

• Streamax

• Cámara Dashcam

• Doble cámara: frontal (Dashcam) y cabina (DSM)

• Resolución hasta 1080p

• Grabación en tarjeta microSD- Comunicación WiFi y 4G

• Posicionamiento GPS

• Micrófono integrado

Especificaciones

Sistema operativo	Linux embebido
Idiomas	Chino, Inglés, Español, Portugués, Frances, Ruso, Japones
Encriptación	AES256
Transmisión de datos	TLS1.3
Sensor	Dashcam: 1/2.9" CMOS Cabina: 1/2.9" CMOS
Resolución	Dashcam: 2 Mpx Cabina: 2Mpx
Audio	Micrófono y Altavoz con supresión de ruido para comunicación bidireccional 3W de potencia de altavoz
Resolución de Entrada	Dashcam: 1080P @ 20FPS Cabina: 1080P @ 20FPS
Resolución de grabación	Main stream: 1080P@20 FPS(Dashcam)+1080P@20 FPS(Cabina) Sub-stream: 2 × CIF@30 FPS
Compresión de Audio	ADPCM/G.711/G.726
Lente	Dashcam: 4 mm (H: 89º, V: 46º) Cabina: 2.2 mm (H: 151º, V: 84º)
Iluminación	Dashcam - Color: 0.05Lux/F1.2 con BLC Señal relación ruido >48dB Cabina - WDR con BLC Señal relación ruido >45dB IR integrado
Resumen de Funciones	Visualización en directo, grabación de vídeo, reproducción de vídeo, transmisión de Red y posicionamiento GPS. Funciones ADAS y DSM.
ADAS	LDW (cambio de carril sin intermitente) HMW (cercanía con el vehículo frontal) FCW (colision)
DSM	Obstrucción de cámara Cansancio (bostezo) Uso de móvil Fumar Distracción Sin conductor con vehículo en marcha Sin cinturón
Comunicación 4G	1x Slot SIM: Ranura para tarjeta SIM LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM: B3/B8
Comunicación Wi-Fi	2.4 GHz (IEEE Std.802.11a/IEEE Std.802.11b/ IEEE Std.802.11g /IEEE Std.802.11n)
Comunicación Bluetooth	Soportado
Mejora de imagen	Ajuste de Brillo, Croma, Contraste, Saturación, Nitidez, BLC y DWDR
Compresión de vídeo	H.265 / H.264
Posicionamiento	GPS L1 1575.42MHz GALILEO E1B/C1 GLONASS L1OF 1602MHz SBAS: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN
Sensores	Acelerómetro: 6 ejes (Detección de colisión, giros bruscos, frenada brusca) Sensor crepuscular para conmutación día/noche de cámara de cabina 1x RS232 1x CAN
Alarmas	2 Entradas, 1 salida
CAN Bus	Soportado
USB	x1 conector mini USB
Botón	Doble pulsación para conmutar modo cliente y AP
Protocolos de Red	HTTP, TCP, ARP, UDP, FTP, DHCP, DNS, IPV4, NTP
Almacenamiento	2x Ranuras para tarjetas microSD hasta 512GB por ranura, requiere clase 10
Software de Gestión	Servidor centralizado CEIBA II o FTCLOUD

Temperatura de trabajo	-40ºC a 70ºC
Temperatura de almacenamiento	-40°C~+85°C
Humedad relativa	15% - 95% sin condensación
Protección	IP30
Alimentación	DC 9-24V, Max. 11.5W
Certificados	Emark, CE-RED, FCC-ID, EN50155-EMC, UKCA, EN50155, ROHS, REACH, PTCRB, AT&T, Verizon
Instalación	Sobre parabrisas
LEDS indicadores	Alimentación Indicador de alarma Indicador GPS Indicador de red Indicador de wifi Indicador de grabación
Dimensiones	116.5 × 67.8 × 110.42
Peso	313g

Contenido

- Cámara Dashcam C6-Lite-V2
- Soporte de instalación
- Tornillo de fijación
- Cable de alimentación