Ficha técnica JM Distech

TK-PR317EUA

Marca: TELTONIKA

Descripción

La fuente de alimentación externa TK-PR317EUA de Teltonika es un adaptador de corriente de alta eficiencia, diseñado específicamente para suministrar energía eléctrica estable y segura a los dispositivos de red industriales de la marca. Este alimentador original con clavija de formato europeo (EU) es la solución técnica idónea para dar soporte energético a switches de la serie TK-TSW2xx que requieran un conector de salida específico de 2 pines, asegurando la continuidad operativa y el rendimiento óptimo de la electrónica corporativa ante fluctuaciones eléctricas en la línea.

Con una potencia nominal de salida de 62W y un voltaje regulado de 48 VDC, este componente entrega una corriente de salida de 1.3A, gestionando eficazmente las altas demandas operativas de los equipos conectados. Su versatilidad de entrada admite un rango nominal de 100V a 240V AC a frecuencias de 50/60 Hz con un consumo de corriente de entrada controlado de 1.5A. Para salvaguardar la integridad de la infraestructura de red, incorpora un sistema de protección activa contra cortocircuitos y cumple estrictamente con estándares y certificaciones internacionales de seguridad (IEC 62368-1 Scheme) y compatibilidad electromagnética (EMC), en un formato robusto con un peso neto de 305 gramos.

• Teltonika

• Alimentador original para switch industrial

• Potencia eléctrica nominal eficiente de 62W

• Entrada nominal AC 100V a 240V a 50/60 Hz

• Clavija de conexión integrada tipo europeo (EU)

• Voltaje de salida estable de 48 VDC / 1.3A

• Conector de salida compacto de 2 pines

• Sistema de protección activa contra cortocircuito

• Certificados de seguridad industrial IEC y EN

• Diseño de sobremesa/pared con peso neto de 305 g

Especificaciones

Tipo de componente	Fuente de alimentación de pared para switch
Potencia de salida	62 W
Voltaje de salida	48 VDC
Corriente de salida	1.3 A
Tipo de conector de salida	2 Pines
Voltaje nominal de entrada	100 V AC a 240 V AC (50 Hz a 60 Hz)
Corriente de entrada	1.5 A
Tipo de conector de entrada	Clavija Europea (EU)
Protecciones electrónicas	Cortocircuito
Certificaciones de seguridad	Safety: IEC 62368-1 (CB Scheme)
Certificaciones EMC / Filtros	EMC: EN 55032:2015, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012
Peso neto	305 g
Compatibilidad de equipos	• Serie de switches Teltonika TK-TSW2xx

Contenido

• 1x Fuente de alimentación Teltonika TK-PR317EUA (Conector de 2 pines)