Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B132-AF28-DL-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Uniarch Bullet IP es la aliada perfecta para reforzar la seguridad de tu hogar o negocio con imágenes nítidas y confiables, incluso en condiciones extremas. Con resolución Full HD de 2 megapíxeles y lente de 2.8 mm, captura cada detalle con precisión. Su sensibilidad de 0.005 Lux permite una excelente visibilidad en entornos con muy poca luz, mientras que su visión nocturna por infrarrojos alcanza hasta 30 metros, garantizando vigilancia continua las 24 horas. Gracias a su diseño resistente con certificación IP67, soporta lluvia, polvo y temperaturas adversas, ideal para exteriores. Además, su compatibilidad con PoE simplifica la instalación al transmitir energía y datos por un solo cable. Con soporte ONVIF y acceso desde múltiples plataformas, esta cámara se integra fácilmente en cualquier sistema de videovigilancia. Robusta, eficiente y siempre alerta.

• Uniarch

• Cámara Bullet IP

• 1/3.0" CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• 0.005 Lux

• IR Alcance 30 m

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet

• PoE IEEE 802.3af

• Impermeable IP67

• IR CUT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3.0" CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Lente	2.8 mm
FOV	Horizontal: 85.1º Vertical: 46.6º Diagonal: 95.5º
DORI	Detectar: 51.4 m Observar: 20.6 m Reconocer: 10.3 m Identificar: 5.1 m
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
WDR	DWDR
Ángulo de apertura	Horizontal: 87.5º Vertical: 46.3 º Diagonal: 92.4 º
Iluminación mínima	0.005 Lux (Color) 0 Lux con IR
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-DNR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	3.5 W, PoE IEEE802.3af
Interoperabilidad	ONVIF
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	65 (Al) x 61 (An) x 140 (Fo) mm
Peso	150 g
Material	Grafeno y plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso