Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-B242-ADF28K-WP

Marca: UNIARCH

Descripción

Cámara IP Uniarch tipo Bullet de 2 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología Color Hunter con Wise-ISP para imágenes a color en cualquier entorno y UMD. Apta para instalar en exterior, gracias a su protección IP67 e iluminación blanca con alcance de hasta 30 m.

• Cámara IP | Gama Uniarch

• 2 MP(1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 lux con Luz suplementaria

• Alcance luz blanca 30 m

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• Modo pasillo 9:16

• PoE

• IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920 x 1080)
Lente	2.8 mm (H: 99º, V: 53º, D: 118º)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps D1 (720*576)@30fps 640*360@30fps 2CIF(704*288)@30fps CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	Detección 45 m Observación 18 m Reconocimiento 9 m Identificación 4.5 m
Iluminación mínima	Colour: 0.0003Lux (F1.0, AGC ON) 0 lux con luz suplementaria
Alcance Luz Blanca	30 m
Detección Básica	Detección de movimiento, detección de movimiento ultra, alarma anti sabotaje, detección de audio.
UMD	Soporta
Mejoras de imagen	AGC, 2D/3D-NR, ROI, máscara de privacidad
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S, Profile T), API
Material	Grafeno + Plástico
Alimentación	DC 12 V / 2.6 W PoE (IEEE 802.3 af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	198 × 74 × 74mm (Sin soporte)
Peso	270 g

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso