Ficha técnica JM Distech

UV-IPC264EA-AHDZK-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 2.8~12 mm, 4X Zoom óptico y 60 FPS. Equipada con tecnología Wise-ISP, cuenta con SIP, conteo de personas y captura de atributos de humanos y vehículos para almacenamiento de metadatos. Además tiene WDR 140dB y 60fps para obtener mayor detalle en las imágenes.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 4 MP (2688x1520)

• 60 FPS

• Lente varifocal motorizada 2.8~12 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.0003 | 0 Lux

• Alcance IR 100 m

• Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention): combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Soporta colección de atributos de cuerpo humano, captura de rostros, detección de vehículos para proceso de búsquedas por metadatos

• Soporta conteo de flujo de personas y densidad de aglomeración

• WDR 140 dB

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarma 3 Entradas / 2 Salidas

• 2 Micrófonos integrados

• Altavoz integrado

• Heater integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE+

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección sobre voltaje 6 KV

• Botón de reset

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapíxel (2688 x 1520)
Lente	Lente varifocal motorizada 2.8 ~ 12 mm
FOV	H: 106.6 ~ 51.3º V: 56.9 ~ 28.6 º D: 131.1 ~ 63.1 º
DORI	D: 68 ~ 166.2 m O: 27.2 ~ 66.5 m R: 13.6 ~ 33.2 m I: 6.8 ~ 16.6 m
Tasa Main Stream	4MP (2688x1520)@60fps
Tasa Extra Stream	2º: 1080P (1920x1080)@60fps; 3º: D1 (720x576)@60fps
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,0003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	IR: 100 m
Mejoras de imagen	WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Filtrado de falsas alarmas, detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida, detección de movimiento, alarmas de excepción
Detección	Detección de audio.
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	2 Entradas / 1 Salida
Alarma	3 Entradas / 2 Relay
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 16 W PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 / Antivandálica IK10 / Sobretensión 6KV
Dimensiones	406 (Fo) x 126 (An) x 130 (Al) mm
Peso	1920 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso