Ficha técnica JM Distech

UV-IPC2B25SS-ADZK-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Bullet IP

• Gama Prime

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880 x 1620)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• Lighthunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 60 m

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• SIP (Smart intrusion prevention)

• Conteo de personas

• UMD

• Auto Scene Match (ASM)

• IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880 x 1620)
Lente	Lente de 2.7 ~ 13.5 mm Varifocal Motorizada (H:106.3~32.5°; V: 53.5~18º; D: 126.0~38.5°)
DORI	60.8~303.8 (D), 24.3~121.5 (O), 12.2~60.8 (R), 6.1~30.4 (I)
Tasa Main Stream	5 MP (2880x1620), Max 30fps 4MP (2688x1520), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Segundo Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Tasa Tercer Stream	D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compresión	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0,002 lux (F1.2, AGC ON) 0 lux con IR activado
Alcance Infrarrojos	60 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Prevención inteligente de intrusiones	Prevención inteligente de intrusión. Soporte de filtrado de falsas alarmas: detección de línea cruzada, detección de intrusión, detección de área de entrada, detección de área de salida
Color Retrieval	Detección de metadatos a color en humanos, vehículos y vehículos de dos ruedas.
Análisis estadístico	Conteo de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Coincidencia automática de escenas (ASM)	Soportado (solo WDR)
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
E/S de Audio	Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p]
E/S de Alarma	1/1
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	Entrada DC 12 V / 9.5 W, PoE IEEE802.3af Salida DC 12 V, 0.1 A, 1.2 W
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	324 × 126 × 130mm

Peso	1480 g

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Caja de conexiones incluida

• Instrucciones de uso