Ficha técnica JM Distech

UV-IPC322LB-AF28WK-G-BLACK

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara IP Easy tipo Domo de 2 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con conexión Wi-Fi, protección antivandálica y es apta para instalaciones en exteriores.

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 2 MP (1920x1080)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con luz suplementaria

• Alcance IR 30 m

• Conexión Wi-Fi IEEE802.11b/g/n

• Frecuencia de trabajo de Wi-Fi 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

• Seguridad Wi-Fi 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK

• Micrófono integrado

• Ranura para MicroSD hasta 512 GB

• IP67

• IK10

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.01 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Funciones inteligentes	Detección de intrusión, detección de cuerpo humano, detección de movimiento, detección de sabotaje
Almacenamiento interno	Ranura para MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	No dispone
Audio	Micrófono incorporado
Interfaz de red	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 4 W
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ109 x 83 mm
Peso	320 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP WiFi UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso