Ficha técnica JM Distech

UV-IPC325SS-ADF28K-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama Prime-II

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente 2.8 mm

• 0 Lux

• LightHunter

• Color Retrieval

• IR Alcance 40 m

• Incluye tecnología color retrieval

• WDR 130dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Audio

• Alarmas

• Funciones inteligentes

• Auto Scene Match (ASM)

• Modo pasillo 9:16

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD de hasta 256GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Prime-II
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2880*1620)
Lente	2.8 mm (H: 110,71°; V: 56,39°; D: 114,11°)
Tasa Main Stream	5MP (2880x1620), Max 30fps; 4MP (2560x1440), Max 30fps; 3MP (2304x1296), Max 30fps; 1080P (1920x1080), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	1080P (1920x1080), Max 30fps; 720P (1280x720), Max 30fps; D1 (720x576), Max 30fps; 640x360, Max 30fps; 2CIF(704x288), Max 30fps; CIF(352x288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Iluminación mínima	Colour: 0.002Lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on
Alcance Infrarrojos	40 m
Mejoras de imagen	WDR (130dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Tecnología color retrieval	Soportada
Prevención inteligente de intrusiones	Admite filtrado de falsas alarmas: detección de cruce de líneas, detección de intrusiones, detección de entrada al área, detección de salida del área.
Análisis estadístico	Recuento de personas, apoyo al conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de multitudes
UMD	Integra Ultra motion detection
Colección de atributos	SIP con recuperación de color
Ajuste automático de imagen	Adaptación de escena (solo WDR)
Modo Pasillo 9:16	Soportado
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	Entrada: impedancia 35kΩ; amplitud 2V [p-p] Salida: impedancia 600Ω; amplitud 2V [p-p]
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API,SDK
Alimentación	DC 12 V / 6.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10
Dimensiones	Φ111 x 83mm
Peso	420 g

DORI	Detección; 63 m Observación; 25.2 m Reconocimiento; 12.6 m

Contenido

• Cámara IP UNIVIEW

• Material de instalación

• Instrucciones de uso