## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC3528LE-ADF28K-WP-BLACK

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Cámara IP Easy tipo Domo de 8 MP con lente fija de 2.8 mm, cuenta con tecnología Color Hunter con Wise-ISP para imágenes a color en cualquier entorno SIP y UMD.

• Cámara Domo IP | Gama Easy

• 8 MP (3840x2160)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.0003 lux | 0 lux con luz suplementaria

• ColorHunter con technología Wise-ISP: con la tecnología Wise-ISP de Uniview, tus imágenes alcanzarán un nivel de perfección excepcional. Este procesador inteligente optimiza cada fotograma al reducir el ruido, mejorar el rango dinámico y ajustar los colores para ofrecer calidad visual superior. Diseñado para escenarios con condiciones de luz variables, Wise-ISP garantiza imágenes nítidas y consistentes, convirtiéndose en la base de las soluciones más avanzadas de Uniview

• SIP (Smart Intrusion Prevention) Lite: combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• Ranura para microSD hasta 512 GB

• PoE

• IP67

• IK10

• Metal y plástico

• Compatible con ONVIF

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | EasyStar |
| **Sensor de imagen** | 1/1.8” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 8 Megapíxel (3840x2160) |
| **Tasa Main Stream** | 8MP (3840x2160)@20fps; 5MP (3072x1728)@30/25fps; 4MP(2560x1440)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps |
| **Tasa Extra Stream** | 1080P )1920x1080)@30fps; 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 110º, V: 63º, D: 1312º) |
| **Iluminación mínima** | Color Hunter con tecnología WISE-ISP, que permite visualizar una imagen a todo color 24/7 con total nitidez 0.0003Lux (F1.0 AGC ON) 0 lux con luz suplementaria |
| **Luz blanca** | Soporta 30 m |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120dB), HLC, BLC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR |
| **Audio** | Micrófono incorporado \| G.711 |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 512 GB |
| **Video Backup** | Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD |
| **Funciones inteligentes** | Detección de movimiento, UMD, Detección de audio, Protección antisabotaje |
| **UMD (Ultra Motion Detection)** | Sí (Detección de movimiento avanzada con clasificación de humano y vehículo) |
| **SIP Lite (Smart Intrusion Prevention)** | Soporta Cruce de línea e intrusión, activado por detección de cuerpo humano |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Botón de reset** | Sí |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2.8 W PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ 60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Protección contra sobretensiones 4KV |
| **Dimensiones** | 128 (Φ) × 100 (Al) mm |
| **Peso** | 510 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso