## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC3534LB-ADZK-H

Marca: UNIVIEW

## Descripción

Las cámaras de la gama Easy de Uniview (-H) con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) destacan por su calidad. UMD es una avanzada función que permite detectar movimientos con una precisión del 90%, un alcance de 15 metros y la posibilidad de configurar hasta 8 zonas de detección, minimizando falsas alarmas.

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• 0 Lux

• IR Alcance 40 m

• WDR 120dB

• UMD (Ultra motion detection)

• Admite modo pasillo 9:16

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | Easy |
| **Sensor de imagen** | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 4 Megapixel (2688×1520) |
| **Lente** | 2.8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado |
| **Tasa Main Stream** | 4MP (2688*1520)@25fps; 4MP (2560*1440)@25fps; 3MP (2304*1296)@25fps; 1080P (1920*1080)@30fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720)@30fps; D1 (720*576)@30fps; 640*360@30fps; 2CIF(704*288)@30fps; CIF(352*288)@30fps; |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Iluminación mínima** | Colour: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux with IR on |
| **Alcance infrarrojos** | 40 m |
| **WDR** | 120 dB |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Funciones de detección** | Línea cruzada, intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de ultra movimiento, alarma de manipulación, detección de audio |
| **Día/Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para Micro SD (hasta 256 GB) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T) |
| **Protección** | Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones |
| **Alimentación** | 8.W, PoE (IEEE 802.3af) |
| **Temp.funcionamiento** | -30°C ~ 60°C |
| **Dimensiones** | Φ128mmx100mm |

## Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso