Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3615LE-ADF28K-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

La cámara Uniview Turret IP de la gama EasyStar es una opción confiable y eficiente para quienes buscan seguridad avanzada con instalación sencilla. Con resolución de 5 megapíxeles y lente de 2.8 mm, ofrece imágenes nítidas y gran cobertura en espacios interiores y exteriores. Su excelente sensibilidad de 0.003 Lux y visión infrarroja de hasta 30 metros garantizan vigilancia continua incluso en condiciones de oscuridad total. Gracias a su amplio rango dinámico (WDR 120dB), compensa escenas con alto contraste de luz, asegurando visibilidad clara en todo momento.

Equipada con compresión Ultra265, micrófono integrado y ranura para tarjeta microSD, permite grabación local y transmisión eficiente sin saturar la red. Su diseño resistente con protección IP67 y contra sobretensiones la hace ideal para entornos exigentes. Además, incluye modo pasillo para optimizar la visualización en pasajes estrechos, y es compatible con ONVIF, API y SDK, lo que facilita su integración en sistemas profesionales. Una cámara inteligente, robusta y pensada para proteger con precisión.

• Cámara Turret IP | Gama EasyStar

• 5 Megapixel (2880x1620)

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Lente 2.8 mm

• Ilumninación mínima 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• WDR 120dB

• Compresión Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• Micrófono integrado

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Modo pasillo

• Impermeable IP67

• Protección contra sobretensiones

• Ranura para microSD hasta 512GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API, SDK

Especificaciones

Gama	EasyStar
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS Starlight
Resolución de imagen	5 Megapixel (2880X1620)
Tasa main stream	5MP (2880x1620)@ 25fps;4MP (2560x1440)@ 25fps; 3MP (2304x1296)@30fps; 1080P (1920x1080)@30fps
Tasa Extra stream	720P(1280x720), D1 (720x576), 640x360 @30fps
Compresion	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Lente	2.8 mm
Iluminación mínima	0.003Lux (F1.6, AGC ON)
Alcance infrarrojos	30 m
WDR	120dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
FOV	110º(H), 58.7º(V), 130º(D)
DORI	D: 63.0m O: 25.2m R: 12.6m I: 6.3m
Funciones inteligentes	Soporta Cruce de línea (basado en detección de cuerpo humano) Intrusión (basado en detección de cuerpo humano)
UMD (Detección de Movimiento Avanzada)	Si
Modo Pasillo	Si
Día/noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Video backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Audio	Micrófono integrado
Interfaz red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF, API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 4.4 W PoE IEEE802.3af
Temp.funcionamiento	-30ºC~60ºC
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	Φ118 x 95mm
Peso	320 g
Material	Metal+Plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso