## Ficha técnica JM Distech

# UV-IPC6412LR-X16-VG

Marca: UNIVIEW

## Descripción

• UNIVIEW

• Cámara IP PTZ

• Gama Prime

• LightHunter

• Zoom óptico 16X

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente varifocal 5~80mm

• IR Alcance 100 m

• Compresión Ultra 265/H.265/H.264

• 1024 presets

• PoE+(IEEE 802.3at)

• IP66

• IR CUT

• WDR 120dB

• Audio

• Alarmas

• Grabación en tarjeta SD

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| **Resolución** | 2 Megapíxel (1920 x 1080) |
| **Óptica** | Varifocal 5~80mm (Zoom óptico 16X) |
| **Iluminación mínima** | Color: 0,003 Lux (F1.7, AGC ON) 0 Lux con IR |
| **Iluminación infrarroja** | LEDs IR (100 m) |
| **Velocidad de fotogramas** | Flujo principal: 2MP (1920 x 1080), máximo 30 fps; Sub Stream: 720P (1280 x 720), máximo 30 fps; |
| **Compresión** | Ultra265/H.265/H.264 |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Mejoras de imagen** | BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR |
| **Velocidad manual** | Horizontal: 0.1° ~ 200° /s, Vertical: 0.1° ~ 120° /s |
| **Velocidad entre Presets** | Horizontal: 240° /s, Vertical: 200° /s |
| **Posiciones preestablecidas** | 1024 |
| **Almacenamiento interno** | Tarjeta MicroSD, Max 256 GB |
| **Interfaz de red** | 1 x RJ45 10M / 100M Base-TX Ethernet |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone y Software PC EZStation |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| **Alimentación** | DC12V (±25%, 3A), PoE+ (IEEE 802.3at) |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +70º C |
| **Grado de protección** | IP66 |
| **Dimensiones (sin soporte)** | 293 mm (Al) x 162 (Ø) mm |
| **Peso (sin soporte)** | 1790 g |

## Contenido

- Cámara IP domo motorizada Uniview
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- Soporte TR-WE45-A-IN incluído