Ficha técnica JM Distech

UV-IPC8645EA-ADZKM-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

LightHunter

La tecnología LightHunter de Uniview redefine la vigilancia nocturna al capturar imágenes a todo color las 24 horas del día. Sus sensores de alta sensibilidad y LEDs cálidos permiten identificar detalles como colores de ropa, vehículos y objetos, incluso en completa oscuridad. Ideal para garantizar la máxima precisión en áreas como estacionamientos, entradas residenciales o zonas de alto tráfico, donde los detalles importan.

Ultra Motion Detection (UMD)

La tecnología UMD de Uniview lleva la detección de movimiento a un nivel superior, identificando con precisión los movimientos más rápidos o sutiles. Gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías. Perfecta para aplicaciones como la vigilancia de áreas de alto tránsito o la protección de sitios críticos donde cada segundo cuenta.

Smart Intrusion Prevention (SIP)

Con la tecnología SIP de Uniview, detén amenazas antes de que ocurran gracias a su sistema avanzado de prevención de intrusos. SIP combina algoritmos de inteligencia artificial con análisis de video en tiempo real para identificar con precisión intrusiones humanas y vehiculares, minimizando falsas alarmas causadas por movimientos de animales o condiciones climáticas. Perfecta para proteger perímetros, zonas residenciales o instalaciones críticas, garantizando una seguridad inteligente y eficiente.

• Uniview

• Cámara IP MultiView Wise-ISP

• Gama Prime

• Un canal IP, 4 cámaras

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 4 x 5 Megapíxel (2880x1620)

• Lente varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm

• 0 Lux

• IR Alcance 50 m

• WDR 130 dB

• 3D-DNR

• Compresión Ultra265/H.265/H.264

• Alarma

• Audio

• Micrófono integrado

• Funciones inteligentes

• Modo corredor (16:9)

• PoE IEEE802.3bt

• Impermeable IP67

• IK10

• Protección contra sobretensiones 6 KV

• Ranura para microSD hasta 512 GB- Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

- Compatible con ONVIF
- Salida DC12V

Especificaciones

Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 x 5 Megapíxel (2880x1620)
Tasa Main Stream	4 Canales 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2688*1520), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Tasa Extra Stream	4 Canales 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Tasa Tercer Stream	4 Canales D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Varifocal motorizada 2.7 ~ 13.5 mm
Iluminación mínima	0.002Lux (F1.2, AGC ON)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	130 dB WDR 2D/3D DNR, BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Alarma	3 Entradas / 2 Salidas
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Micrófono	Soporta
Modo corredor	Soporta
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Detección de línea cruzada, detección de intrusión, entrada y salida de área (soporta filtrado de falsas alarmas y clasificación de humanos o vehículos)
Eventos inteligentes	Detección de movimiento, detección antisabotaje, detección de audio
Ultra Motion Detection (UMD)	Soporta
Análisis estadístico	Soporta conteo de flujo de personas y monitoreo de densidad de personas
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseTX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 24 V / AC 24 V / 31 W, PoE IEEE802.3bt
Salida DC	Soporta DC12V
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10, sobretensión 6 KV
Dimensiones	Φ 318 x 136.6 mm
Peso	4770 g

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso