Ficha técnica JM Distech

UV-IPS-HC264@HDX4-IR-I1

Marca: UNIVIEW

Descripción

Cámara Bullet IP LPR Pro de 4MP con lente varifocal motorizada de 8~32 mm (4X zoom óptico), con alcance IR hasta 40 m. Equipada con tecnología Wise-ISP y UMD. Esta cámara LPR permite capturar licencias de hasta 4 canales de manera simultánea y gracias a su WDR de 140dB, se pueden obtener imágenes claras aún en condiciones de contraluz.

• Cámara Bullet IP | Gama Pro

• 4 MP (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 8~32 mm Autofocus

• Wise-ISP: tecnología que optimiza imágenes en escenas de alto contraste, equilibrando automáticamente áreas oscuras y brillantes para garantizar máxima claridad y detalle

• Iluminación mínima 0.003 Lux | 0 lux con IR

• Alcance IR 40 m

• ANPR Reconocimiento de matrículas hasta en 4 carriles y hasta 120 km/h.

• WDR 140 dB

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Audio 2 Entradas / 1 Salida

• Alarmas 3 Entradas / 2 Salidas

• PoE+

• Heater

• Ranura para tarjeta microSD hasta 512 GB

• IP67

• IK10

• 6KV

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	Pro
Sensor de imagen	1/1.8” Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	Transmisión principal: 8 MP(3840x2160)@60fps
Lente	Motorizada 8 ~32 mm Autofocus
FOV	Horizontal: 42º ~ 15.3º Vertical: 22.6º ~ 8.8º Diagonal: 51.7º ~ 18.1º
DORI	Detectar: 240.3 m ~ 644.4 m Observar: 96.1 m ~ 257.8 m Reconocer: 48.1m ~ 128.9 m Identificar: 24.0 m ~ 64.4 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.003 Lux (F.1.6, AGC ON) B/N: 0.002 Lux (F.1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance Infrarrojos	40 m
WDR	140 dB
Mejoras de imagen	Wise-ISP, WDR (140dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR, Digital Defog
ANPR	Se pueden habilitar hasta 4 carriles. Soporta captura de imagen de peatones, vehículos con motor y sin motor Soporta reconocimiento de licencia más acertada al elegir diferentes países/regiones y la colección de atributos.
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 512 GB
Alarmas	3 Entradas / 2 Salidas
Audio	2 Entradas / 1 Salida
Interfaz de red	1*RJ45 10M/100M Base-TX
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (UNV-LINK, UNV-LINK Pro)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Alimentación	DC 12 V / 18 W PoE+ IEEE802.3at
Heater	Soporta
Temp. funcionamiento	-40º C ~ 70º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10 Sobre voltaje 6KV
Dimensiones	130 (Al) x 125 (An) x 406 (Fo) mm
Peso	1.86 Kg

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso