Ficha técnica JM Distech

UV-MWA55B1E-KIT2X2

Marca: UNIVIEW

Descripción

Los kits de videowall son soluciones completas que integran monitores profesionales y un soporte robusto tipo armario, diseñados para crear pantallas de gran formato en diferentes configuraciones.

Gracias a su estructura modular y al soporte tipo armario, los kits de videowall ofrecen una instalación estable, segura y estética. Además, permiten configurar distintos tamaños y resoluciones para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto, garantizando una experiencia visual impactante y profesional.

• Monitor videowall 55"

• Resolución FHD

• Brillo 450 nits

• Marco 3,5 mm (A-A)

• Orientación horizontal

• Funcionamiento 24/7

Especificaciones

Descripción	Soporte para monitor de videowall 55" (UV-MW-A55-B1-E)
Material	Aluminio Metal
Color	Negro
Dimensiones	1.214 (An) x 684 (Al) x 170 (Fo) mm
Peso	15,8 Kg
BASE PARA SOPORTE (HB-SD55H100-P3)	
Descripción	Base para soporte de suelo
Material	Aluminio Metal
Color	Negro
Altura ajustable	100 ~ 110 cm
Dimensiones	1.214 (An) x 960 (Al) x 300 (Fo) mm
Peso	30,5 Kg
UV-MW-A55-B1-E	
Marca	UNIVIEW
Tamaño	55"
Resolución	1920x1080
Frecuencia de refresco	60 Hz
Tipo de panel	ADS
Marco	3,5 mm (A-A: marco total al instalar dos monitores juntos) Superior: 2,3 mm Izquierdo: 2,3 mm Inferior: 1,2 mm Derecho: 1,2 mm
Brillo	450 nits
Contraste	1200:1
Antirreflejo (haze)	25%
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión (horizontal / vertical)	178º / 178º
Profundidad de color	8 bit (16,7 M)
Gama de colores	72% NTSC
Funcionamiento	24/7
Entradas	HDMI x1 DVI x1 VGA x1 CVBS x1 DisplayPort x1 USB 2.0 x1 RS232 x1 IR x1
Salidas	HDMI x1 RS232 x1
Daisy chain	Sí, a través de HDMI Hasta un máximo de 9 monitores (en total)
Configuración del videowall	Haciendo uso del mando a distancia y los ajustes de videowall del monitor
Orientación	Horizontal

Dimensiones	1.213,5 (An) x 684,3 (Al) x 89,89 (Fo) mm
VESA	600x400 mm
Peso	14,9 Kg
Alimentación	AC 100 ~ 240 V 50/60 Hz
Consumo de energía	180 W (máx.)
Condiciones de funcionamiento	Temperatura: 0 ~ 40 ºC Humedad: 20 ~ 90 % (Sin condensación)
Condiciones de almacenamiento	Temperatura: -20 ~ 60 ºC Humedad: 10 ~ 90 % (Sin condensación)

Contenido

- 4 x Monitores de videowall 55" UV-MW-A55-B1-E
- 4 x Cable de alimentación
- Cable de red
- 3 x Cable HDMI (1,8 m)
- 4 x Cable para toma de tierra
- Receptor IR
- Mando a distancia
- 2 x Bases para soporte de suelo
- 4 x Soportes para monitores
- Tornillería
- Guía rápida de inicio