Ficha técnica JM Distech

UV-UHO-S3S-M33F36D

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Uniarch Panda S es la solución ideal para proteger tu hogar con tecnología de vanguardia. Equipada con doble lente —una panorámica para visión general y otra PT para capturar detalles—, ofrece una cobertura completa del entorno. Gracias a su inteligencia artificial, detecta movimiento de personas, vehículos y mascotas, e incluso reconoce el llanto de bebés, brindando alertas precisas y útiles. Su conectividad flexible por WiFi o cable RJ45, junto con audio bidireccional, micrófono y altavoz integrados, te permite comunicarte en tiempo real desde cualquier lugar. Además, cuenta con visión nocturna por infrarrojos y luz blanca con un alcance de hasta 10 metros, garantizando imágenes claras incluso en total oscuridad. Seguridad inteligente, fácil de usar y pensada para tu tranquilidad.

• Uniarch

• Cámara Domo IP PT

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 3 Megapixel (2304x1296)

• Lente panorámica 2.8 mm y PT 6 mm

• Alcance IR 10 m

• Alcance luz blanca 10 m

• Compresión Ultra H.265/H.265/H.264

• Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax

• RJ-45 10/100 BaseT

• Ultra Motion Detection (UMD)

• Detección de peatón/vehículo motorizado/mascota

• Detección de sonido fuerte

• Detección de llanto

• Incluye Micrófono y Altavoz

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• 5 V / 1.5 A

• Interfaz USB tipo C

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8” Progressive Scan CMOS
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Resolución máxima	3 Megapixel (2304x1296)
Lente	Fija: 2.8 mm (Panorama) PT: 6 mm (Detalle) (Doble lente equivale a una única dirección IP y ocupa 2CH de vídeo en un NVR)
FOV	Panorama: Horizontal: 109.2º Vertical: 57.9º Diagonal: 117.8º Detalle: Horizontal: 55.1º Vertical: 29.3º Diagonal: 62.6º
DORI	Panorama: D: 51.4 m O: 20.6 m R: 10.3 m I: 5.1 m Detalle: D: 110.2 m O: 44.1 m R: 22 m I: 11 m
Tasa Main Stream	3MP (2304*1296)@15fps 2MP (1920*1080)@15fps 720P (1280*720)@15fps
Tasa Extra Stream	640*360@15fps 2CIF(704*288)@15fps CIF(352*288)@15fps
Compresión	Ultra H.265/H.265/H.264
WDR	DWDR
WIFI	2.4G Wi-Fi IEEE802.11b/g/n/ax
Alcance Infrarrojos	10 m
Alcance luz blanca	10 m
Rango PT	Pan 0° ~ 355° Tilt -15° ~ 90°
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Detección inteligente	Detección de humano, vehículo, mascota, llanto de bebe y ruidos altos.
Alarmas	No dispone
Audio	Incluye micrófono y altavoz
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	DC 5 V / 1.5 A USB Tipo C
Indicador LED	1, Rojo / Azul
Temp. funcionamiento	-10º C ~ 50º C
Dimensiones	Ø80 x 127 (Al) mm

Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Material de instalación
- Instrucciones de uso