## Ficha técnica JM Distech

# UV-UHO-S3S-M55F36D

Marca: UNIARCH

## Descripción

Las cámaras Wifi de la serie Panda de Uniarch combinan tecnología avanzada, diseño agradable y precio competitivo. Ofrecen vigilancia de alta calidad con resolución HD, visión nocturna y fácil instalación Son ideales para hogares y negocios que buscan seguridad accesible y eficiente.

• Cámara IP Uniarch

• Cámara fija + cámara PT integrada

• Dos canales con una dirección IP

• 5MP cámara fija

• 5MP cámara PT

• Iluminación mínima 0.01 lux | 0 lux con iluminación suplementaria

• Alcance IR 10 m

• Alcance luz blanca 10 m

• Soporta alarma de sonido y de luz, hace que su alarma sea más notoria

• Micrófono integrado

• Altavoz integrado

• Soporta conexión Wi-Fi

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| **Resolución máxima** | 5 Megapixel (2880x1620) |
| **Tasa Main Stream** | 5MP (2880*1620), Max 15fps; 4MP (2560*1440), Max 15fps; 3MP (2304*1296), Max 15fps; 2MP (1920*1080), Max 15fps; |
| **Tasa Extra Stream** | 720P (1280*720), Max 15fps; D1 (720*576), Max 15fps; 640*360,Max 15fps; |
| **Compresión** | Ultra H.265/H.265/H.264 |
| **WIFI** | 2.4G Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n) |
| **Lente** | Fija: 2.8 mm PT: 6 mm (Doble lente equivale a una única dirección IP y ocupa 2CH de vídeo en un NVR) |
| **Iluminación mínima** | 0.01 Lux (Color) |
| **Alcance Infrarrojos** | 10 m |
| **Alcance luz blanca** | 10 m |
| **Rango PTZ** | Pan 0° ~ 340°/ tilt-5° ~ 55° |
| **Día / Noche** | Filtro mecánico ICR |
| **Almacenamiento interno** | Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB |
| **Autotracking** | Sí |
| **Detección inteligente** | Detección de humano, vehículo, mascota, ruido fuerte y llanto de bebe |
| **Vinculación lente fija y panorama** | La cámara con lente fija puede vincular un posicionamiento a la cámara PT, en caso de alarma, para realizar un seguimiento cuando se ha producido una detección |
| **Alarmas** | No dispone |
| **Audio** | Incluye micrófono y altavoz |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100 BaseT |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive) |
| **Interoperabilidad** | ONVIF |
| **Alimentación** | DC 5 V / 1.5 A |
| **Indicador LED** | 1: Rojo/Azul |
| **Temp. funcionamiento** | -10º C ~ 55º C |
| **Dimensiones** | Ø80 x 127 (Al) mm |
| **Peso** | 180 g |

## Contenido

- Cámara IP Uniarch
- Alimentador 5 VDC
- Material de instalación
- Instrucciones de uso