Ficha técnica JM Distech

VH-DB1-BATT

Marca: VICOHOME

Descripción

• VicoHome

• Videotimbre IP

• Sensor 1/2.8" CMOS

• 3 Megapixel (2048 x 1536)

• Lente 2.8 mm Gran Angular (160º)

• IR Alcance 5m

• Wifi 2.4 GHz

• Audio bidireccional de calidad

• Detector PIR real

• Batería litio 5200 mAh (duración 5 meses) (versión sin alimentación AC)

• Detección inteligente de personas, vehículos, mascotas, área de interés y paquetes en nube (bajo suscripción)

• Grabación en tarjeta SD y nube

• App Smartphone (VicoHome)

• Incluye soportes con inclinación

• Impermeable IP65

• Incluye timbre interior inalámbrico

Especificaciones

Modelo	DB1
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	3 Megapixel (2048 x 1536)
Relación de aspecto	4:3 para mayor visión vertical
Compresión	H.264/H.265
Lente	2.8 mm (Ángulo: 160° D, 114°H)
Iluminación mínima	0.01 Lux
Iluminación infrarroja	LED IR (5m)
Comunicación	Wi-Fi 2.4 GHz RF Sub-G Protocolo FSK 868 MHz
Timbre interior	Inalámbrico 868 MHz (150m en campo abierto) 5 tonos / Volumen regulable (Max 85 dB) Alimentación DC5V (no incluido)
Detección	Botón de llamada, con notificación y comunicación en app Sensor PIR real, activa el vídeo de la cámara y la notificación
Audio	Audio bidireccional, Micrófono y Altavoz incorporados
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Servicio Cloud	Servicio gratuito: notificaciones para detección de movimiento con grabación en nube (sobrescribe al llegar a 3 días o 0.5GB). Servicio bajo subscripción: incluye detección inteligente de personas, mascotas y área de interés. Diferentes planes según duración y almacenamiento (1 mes de prueba gratuito tras suscribirse).
Acceso remoto	App Smartphone VicoHome
Batería	Recargable Li-ion de DC5V / 5200 mAh Duración estimada 5 meses (20 usos de 10 segundos por día) Tiempo de carga 10 horas (DC5V)
Alimentación	Cargador DC5V (no incluido) Instalación cableada: No dispone
Uso	Interior y exterior / Impermeable IP65
Instalación	Recto en marco estrecho Soporte con inclinación vertical en marco estrecho Soporte con inclinación horizontal en marco estrecho Alarma con tamper anti-apertura
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Dimensiones	144mm*46mm*31mm

Contenido

- Doorbell
- Timbre de interior
- Soportes para inclinación
- Guía rápida de instalación
- Cables micro USB