Ficha técnica JM Distech

XS-IPB829ZA-6P-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Bullet con Dual Light

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 6 Megapíxel (3288x1850)

• Lente motorizada 2.7~13.5 mm

• 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance dual light 60 m

• Compresión H.265/ H.264/ H.264H/ H.264B/ MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Búsqueda inteligente SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Micrófono integrado

• Audio

• Alarmas

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	6 Megapíxel (3288x1850)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión	H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36°
DORI	64~210 m (D), 25.6~84 m (O), 12.8~42 m (R), 6.4~21 m (I)
Tasa Main Stream	3288x1850@(1~20 fps) / 2688×1520@(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1~25 fps) / 704x480@(1~30 fps)
Video Bitrate	H.264: 32 kbps~8192 kbps; H.265: 12 kbps~8192 kbps
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	60 m (IR) 60 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Dual Light, Privacy masking, Efecto espejo
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	1 Entrada / 1 Salida Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM;
Alarmas	1 Entrada / 1 Salida
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T), CGI
Alimentación	DC 12 V / 10.2 W máx. PoE IEEE802.3af / 12.7 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	238.5 (Fo) x 90.7 (An) x 90.7(Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 90.7 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	760 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones