## Ficha técnica JM Distech

# XS-IPD842A-6P-DL-WIZ-BLACK

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Cámara IP Domo con Dual Light

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 6 Megapíxel (3288×1850)

• Lente 2.8mm

• 0.007 Lux

• Dual Light: IR30m + Led blanco 30m

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• RJ-45 10/100 BaseT

• SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Búsqueda inteligente

• Micrófono incorporado

• WDR 120dB

• IR CUT

• MicroSD hasta 256GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Sensor de imagen** | 1/2.9” CMOS image sensor |
| **Resolución máxima** | 4 Megapíxel (2688 × 1520) |
| **Lente** | 2.8 mm (H: 112°; V: 61°; D: 132°) |
| **Tasa Main Stream** | 3288x1850@(1–20 fps) / 2688 × 1520@(1–25/30 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
| **Compresión** | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| **Iluminación mínima** | 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| **Dual Light** | Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR |
| **DORI** | 61.2 (D), 24.5 (O), 12.2 (R), 6.1 (I) |
| **Velocidad de bits de vídeo** | H.264: 32 kbps–6144 kbps H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| **Mejoras de imagen** | WDR (120 dB), BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart IR |
| **IVS (Protección perimetral)** | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100m BaseT |
| **Audio** | Micrófono incorporado |
| **Compresión de audio** | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| **Almacenamiento externo** | Ranura para tarjeta microSD de 256 GB |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S/Perfil G); .CGI; P2P |
| **Alimentación** | DC 12 V / 2.5 W, PoE IEEE802.3af |
| **Temp. funcionamiento** | -40º C ~ +60º C |
| **Material** | Metal |
| **Posicionamiento Lente** | 3 Axis |
| **Color** | Blanco |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67, Antivandálico IK10 |
| **Dimensiones** | 81 mm (Fo) x 109.9 (Ø) mm |
| **Peso** | 350 g |

## Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones