Ficha técnica JM Distech

XS-IPD862A-5U-MIND-HDMI

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Dome

• Gama PRO

• 1/2.9" Progressive CMOS

• Resolución 4 Megapíxel (2688x1520)

• Lente fija 2.8 mm

• 0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)

• IR alcance 50 m

• Compresión H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Búsqueda inteligente SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Conteo de personas

• Mapa de calor

• Alarmas

• Audio

• Micrófono integrado

• Salida de vídeo HDMI

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	4 Megapíxel (2688x1520)
Sensor de imagen	1/2.9” Progressive CMOS
Lente	Lente fija 2.8 mm
Ángulo de visión	H: 101°; V: 55°; D: 121°
DORI	63.6 m (D), 25.4 m (O), 12.7 m (R), 6.4 m (I)
Tasa Main Stream	2688x1520@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1–25 fps) / 704x480@(1–30 fps)
Tasa Third Stream	1920x1080@(1-25/30 fps)
Compresión	H.265;H.264;H.264H;H.264B;MJPEG
Iluminación mínima	0.002 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0002 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con IR encendido)
Alcance IR	IR 50 m
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Light, Efecto espejo, Privacy masking
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
AcuPick	Utiliza algoritmos de aprendizaje profundo y funciona con dispositivos back-end para identificar con precisión objetivos, como personas y vehículos motorizados, y busca en vídeos en directo y grabados para localizar rápidamente los objetivos.
Detección de rostros	Detección de rostros; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros; mejora de instantáneas de rostros; exposición de rostros; extracción de atributos faciales, incluyendo 6 atributos y 8 expresiones; configuración de instantáneas de rostros como fotos de rostro o de una pulgada; estrategias de instantáneas (instantáneas en tiempo real, prioridad de calidad e instantáneas optimizadas); filtro de ángulo facial; configuración del tiempo de optimización.
Conteo de personas	Recuento de personas con Tripwire y recuento de personas en un área; generación y exportación de informes (diarios/semanales/mensuales/anuales); se pueden establecer 4 reglas para Tripwire, recuento de personas en un área y gestión de colas.
Mapa de calor	Sí
Metadatos de vídeo	Detección de vehículos motorizados, vehículos no motorizados, rostros y cuerpos humanos; instantánea; optimización de instantáneas; carga óptima de instantáneas de rostros. Extracción de atributos de vehículos motorizados y no motorizados: extrae 6 atributos para vehículos motorizados y 6 atributos para vehículos no motorizados. Extracción de atributos de rostros y cuerpos humanos: extrae 6 atributos para rostros y 8 atributos para cuerpos humanos.
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Salida de vídeo	1 puerto HDMI 1.4a
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono integrado
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR

Material	Metal
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 5.9 W máx. PoE IEEE802.3af / 6.9 W máx.
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67 Antivandálica IK10
Dimensiones	122 (Φ) x 94 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 110 mm / 3 tornillos
Peso	550 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones