Ficha técnica JM Distech

XS-IPH5AP-5EW

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama Wi-Fi

• Cámara IP PT

• Sensor 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente 3.6 mm

• 0 lux

• IR Alcance 10 m

• DWDR

• Compresión H.265

• IR CUT

• Búsqueda inteligente SMD

• Detección de mascotas

• Micrófono y altavoz integrados

• Auto Tracking

• Modo de privacidad

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wi-Fi IEEEE 802.11b/g/n/ax

• Emparejado Wi-Fi mediante Bluetooth

• CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• Apta para interior

Especificaciones

Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	2880x1620 @15 fps
Tasa Extra Stream 1	640x360 @15 fps
Compresión	H.265
Bitrate	80 kbps–4096 kbps
Óptica	3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 74º, V: 41º, D: 88º
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	DWDR
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD
Detección de mascotas	Sí
Modo de privacidad	Sí
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0~355°, Vertical: -5~80°
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altravoz integrados
Compresión de audio	G.711a
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ax (Emparejamiento por Bluetooth)
Frecuencia WiFi	2.412-2.472 GHz
Acceso remoto	CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 5 V, máx. 4 W
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Material	Plástico
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones (sin soporte)	77.8 mm (Ø) x 108.1 mm (Al)
Peso (sin soporte)	195 g

Contenido

- Cámara IP domo X-Security
- CD con software e instrucciones