Ficha técnica JM Distech

XS-IPH5D-5EW-DUAL

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama Wi-Fi

• Cámara IP tándem PT + cámara panorámica lente fija

• Sensor PT 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución PT 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente PT 3.6 mm

• Sensor Panorámica 1/3" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 5 Megapixel (2880x1620)

• Lente Panorámica 3.6 mm

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR Alcance PT 30 m

• IR Alcance Panorámica 30 m

• DWDR

• Compresión H.265

• IR CUT

• Búsqueda inteligente SMD

• Detección de mascotas

• Micrófono y altavoz integrados

• Sirena y flash disuasorios

• Auto Tracking

• Botó de llamada proactiva

• Modo de privacidad

• RJ-45 10/100 BaseT

• Wi-Fi IEEEE 802.11b/g/n/ac/ax

• Emparejado Wi-Fi mediante Bluetooth

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• Apta para interior

Especificaciones

Gama	Wi-Fi
Sensor de imagen	PT: 1/3“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/3“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PT: 5 Megapixel (2880x1620) Panorámico: 5 Megapixel (2880x1620)
Tasa Main Stream	2880x1620 @15 fps
Tasa Extra Stream 1	640x360 @15 fps
Compresión	H.265
Bitrate	768 kbps–4096 kbps
Óptica	PT: Varifocal 3.6 mm Panorámico: 3.6 mm
Ángulo de visión (FOV)	PT: H: 86º, V: 46º, D: 104º Panorámica: H: 86º, V: 46º, D: 104º
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	DWDR
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD
Detección de mascotas	Sí
Botón para llamada proactiva	Sí
Modo de privacidad	Sí
Rango Pan/Tilt	PT: Horizontal: 0~349°, Vertical: -5~90° Panorámica: 0°~15°
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Auto Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Audio	Micrófono y altravoz integrados Sirena y flash disuasorios
Compresión de audio	G.711a
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ac/ax (Emparejamiento por Bluetooth)
Frecuencia WiFi	2.412-2.4835 GHz
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 5 V, máx. 5.4 W
Temp. funcionamiento	-10º C ~ +45º C
Material	Plástico
Grado de protección	Apta para interior
Dimensiones (sin soporte)	80.9 mm (Ø) x 125.7 mm (Al)
Peso (sin soporte)	233 g

Contenido

- Cámara IP domo X-Security
- CD con software e instrucciones