Ficha técnica JM Distech

XS-IPMC240A-2U

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Mini Cámara Pinhole

• Gama ULTRA

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente 2.8 mm Pinhole

• Color 0.007 Lux @F2.4(Color, 1/3s, 30IRE)

• Compresión H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG

• WDR (120 dB)

• 3D-DNR

• Audio

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• RJ-45 10/100 BaseT

• Compatible con ONVIF

• Apta para interior

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución	2 Megapíxel (1920x1080)
Lente	2.8 mm Pinhole
Ángulo de visión	H: 105º, V: 60º
Iluminación mínima	Color 0.007 Lux @ F2.4 B/W 0.004 Lux @ F2.4
Tasa Main Stream	1080p @25 fps
Tasa Sub Stream	10D180p @25 fps
Tasa Third Stream	1080p @14 fps
Compresión	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
Bitrate	H.265: 12K ~ 6400Kbps H.264: 32K ~ 8192Kbps
Zoom digital	16x
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 3DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Efecto espejo, Privacy masking
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Audio	1 entrada / 1 salida
Compresión de audio	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Grado de protección	Apta para interior
Alimentación	DC 12 V, 1.5 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Dimensiones	57.7 (Al) x 44.9 (An) x 34.35 (Fo) mm
Peso	145 g

Contenido

- MiniCámara
- Llave Allen
- Instrucciones de uso