Ficha técnica JM Distech

XS-IPPT430-2P-SL-TANDEM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama ULTRA

• Cámara IP tándem PT + cámara panorámica lente fija

• Sensor PT 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PT 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente PT 4 mm

• Sensor Panorámica 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente Panorámica 4 mm

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR Alcance PT 30 m

• IR Alcance Panorámica 30 m

• DWDR

• 2D/3D-DNR

• Compresión H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M;

• IR CUT

• IVS protección perimetral

• Búsqueda inteligente SMD 3.0

• Alarma y flash disuasorios integrados

• Micrófono y altavoz integrados

• Velocidad 36 º/s

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 256 GB

• PoE IEEE802.3af

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 2000 V

• Soporte a pared incluido

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	PT: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PT: 2 Megapixel (1920x1080) Panorámico: 2 Megapixel (1920x1080)
Tasa Main Stream	PT: 1080p / 720p / 640x360 @(1~25/30 fps) Panorámica: 1080p / 720p / 640x360 @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	PT: 640x360 / QVGA @(1~25/30 fps) Panorámica: 640x360 / QVGA @(1~25/30 fps)
Iluminación mínima	PT: 0.05 Lux @(F1.6, 30 IRE) 0 lux con iluminador Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m Panorámico: 0.05 Lux @(F1.6, 30 IRE) 0 lux con iluminador Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M
Bitrate	H264: 48 Kbps~4096Kbps H265: 19 Kbps~4096Kbps
Óptica	PT: Lente fija 4 mm Panorámico: Lente fija 4 mm
Ángulo de visión (FOV)	PT: H: 85.7º, V: 47.1º, D: 100º Panorámica: H: 85.7º, V: 47.1º, D: 100º
DORI	53.6 m (D), 21.2 (O), 10.7 (R), 5.3 (I)
Electronic shutter	PT: 1~1/100.000 s Panorámico: 1~1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Mejoras de imagen	DWDR, BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, Flip 180º
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 3.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	PT: Horizontal: 0~350°, Vertical: 0°~90° auto flip 180º Panorámica: Horizontal: 0~290°, Vertical: -10°~15°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 36°/s, Vertical: 0.1~25°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 36°/s, Vertical: 25°/s
Posiciones preestablecidas	50 preset
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Alarmas	Alarma y flash disuasorios integrados
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfiles S, T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, 1.5 A, máx. 12 W PoE (IEEE802.3af)
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +50º C

Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 2000 V
Dimensiones (sin soporte)	210.1 mm (Al) x 159.4 mm (Fo) x 110 mm (An)
Peso (sin soporte)	1 kg

Contenido

• Cámara IP domo motorizada X-Security

• Llave Allen

• CD con software e instrucciones

• Soporte a pared PFB305W incluido