Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD3010ITA-4U-TIOC

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP PTZ WizSense

• 4 Megapíxel (2560x1440)

• Gama Pro

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Lente varifocal 4~40 mm

• Zoom óptico 10X

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• Alcance IR 70 m

• Alcance Luz blanca 30 m

• Compresión H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+

• IVS (Protección perimetral)

• Búsqueda inteligente SMD 3.0

• Detección de rostros

• Auto Tracking

• Audio

• Micrófono y altavoz integrados

• Alarmas

• Alarma y luz disuasoria roja y azul

• WDR (120 dB)

• 3D DNR

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/ Smart PSS Lite/ DMSS), Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE+ (IEEE802.3at)

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 2000 V

• Soporte incluido

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución	4 Megapíxel (2560x1440)
Lente	Varifocal 4~40 mm (zoom óptico 10x)
Ángulo de visión (FOV)	H: 50.7º~11º, V: 27.6º~6.3º, D: 57.6º~12.5º
DORI	800 m (D), 316 m (O), 160 m (R), 80 m (I)
Focus	Auto; semi-auto; manual
Zoom digital	16X
Electronic Shutter	1 s~1/30.000 s
Iluminación mínima	0.005 Lux @(F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Iluminación suplementaria	Dual light (IR + luz blanca) Alcance IR 70 m Alcance luz blanca 30 m
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Compresión	H.265; H.264B; H.264M; H.264H; MJPEG(Sub Stream 1); smart H.265+; smart H.264+
Tasa Main Stream	4Mpx/3Mpx/1080p/1.3Mps/720p @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/VGA/CIF @(1–25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	1080p/1.3Mpx/720p @(1–25/30 fps)
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Mejoras de imagen	WDR (120dB), 2D/ 3DNR, HLC, BLC, ATW, AGC, ROI, Rotación 180º
Detección de movimiento	Sí
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	SMD 3.0, detección de movimiento avanzada
IVS (Protección perimetral)	Tripwire; intrusión; detección de cruce de vallas ; detección de merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; detección de estacionamiento; reunión de personas; Clasificación de alarmas de vehículos/humanos
Detección de rostros	Soporta la detección de rostros, capturas de imagen, y mejora de rostros. Soporta recorte del rostro: rostro, foto de una pulgada. Las estrategias de captura incluyen captura en tiempo real y priorización de la calidad.
Audio	1 entrada / 1 salida Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2_Layer2; G.722.1
Alarmas	1 entrada / 1 salida
Alarma disuasoria	Sirena y luces roja y azul integrados
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0°~355° Vertical: -15°~90°
Velocidad manual	Horizontal: 0.1°~27.31°/s Vertical: 0.1°–19.30°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 24.32°/s Vertical: 18.75°/s
Posiciones preestablecidas	300, 8 tour, 5 Pattern, 5 Scan

Auto Tracking	Sí
Comunicación	ONVIF (perfil S, G, T), CGI, SDK, P2P
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Alimentación	DC 12 V / 2 A, máx. 15 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 2000 V
Montaje	Pared, techo o poste
Dimensiones	236.2 mm (Al) x 151.8 (An) mm x 142.6 (Fo) mm
Peso	1.58 Kg

Contenido

- Cámara domo motorizada IP
- CD con software e instrucciones
- Soporte incluido