Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD6325TA-4P-DL-TANDEM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama ULTRA

• Cámara IP tándem PTZ + cámara panorámica lente fija

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5~125 mm

• Zoom óptico 25X

• Sensor Panorámica 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 2 Megapixel (1920x1080)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR Alcance PTZ 100 m

• IR Alcance Panorámica 30 m

• Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad

• WDR (120 dB)

• 2D/3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M;

• IR CUT

• IVS protección perimetral

• Búsqueda inteligente SMD 4.0

• Alarmas

• Audio

• Smart Tracking

• Velocidad 240 º/s

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Calefactor incluido

• Soporte a pared PFB305W incluido

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560×1440) Panorámico: 2 Megapixel (1920×1080)
Tasa Main Stream	4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 Lux Color@(F1.6, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m Panorámico: 0.001 Lux Color@(F1.0, AGC ON) / 0 lux con Dual Light Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M
Bitrate	H264: 96 Kbps~14848 Kbps H265: 38 Kbps~8960 Kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 51.9~3º, V: 39.7º~2.2º, D: 63.1º~3.7º Panorámica: H: 101º, V: 53º, D: 120º
DORI	2500 m (D), 987.5 (O), 500 (R), 250 (I)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	PTZ: 1~1/30.000 s Panorámico: 1/3~1/100.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	WDR (120 dB), BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI, Flip 180º
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 4.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 360°, Vertical: -15°~90° auto flip 180º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~ 200°/s, Vertical: 0.1~120°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 240°/s, Vertical: 200°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Smart Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT

Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	304.6 mm (Al) x 160 mm (Fo) x 184.4 mm (An)
Peso (sin soporte)	3.41 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB305W incluido