Ficha técnica JM Distech

XS-IPSD6325TA-8P-TIOC-TANDEM

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Gama ULTRA

• Cámara IP tándem PTZ + cámara panorámica lente fija

• Sensor PTZ 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• Resolución PTZ 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente PTZ 5~125 mm

• Zoom óptico 25X

• Sensor Panorámica 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• Resolución Panorámica 8 Megapixel (4096x1860)

• Lente Panorámica 2.8 mm

• 0 lux

• Dual Light: IR y luz blanca

• IR Alcance PTZ 100 m

• IR Alcance Panorámica 30 m

• Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad

• WDR PTZ (120 dB)

• 2D/3D-DNR

• Auto Focus

• Compresión H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M;

• IR CUT

• IVS protección perimetral

• Búsqueda inteligente SMD 4.0

• Alarmas

• Audio

• Alarma disuasoria

• Smart Tracking

• Velocidad 180 º/s

• RJ-45 10/100 BaseT

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB

• PoE+ IEEE802.3at

• Impermeable IP66

• Protección contra sobretensiones 6000 V

• Soporte a pared PFB305W incluido

Especificaciones

Gama	ULTRA
Sensor de imagen	PTZ: 1/2.8“ Progressive Scan CMOS Panorámico: 1/2.7“ Progressive Scan CMOS
Resolución	PTZ: 4 Megapixel (2560x1440) Panorámico: 8 Megapixel (4096x1860)
Tasa Main Stream	Panorámico: 4096x1860 @(1~25/30 fps) PTZ: 4MPx/ 3MPx/ 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 1	Panorámico: 1024x448 / D1 / VGA / CIF @(1~25/30 fps) PTZ: D1/ CIF/ VGA @(1~25/30 fps)
Tasa Extra Stream 2	Panorámico: 2048x928 / 1080p / 1.3MPx / 720p @(1~25/30 fps) PTZ: 1080p/ 1.3MPx/ 720p @(1~25/30 fps)
Iluminación mínima	PTZ: 0.005 lux@F1.6 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE); 0 lux con iluminador. Alcance IR: 100 m Alcance luz blanca: 50 m Panorámico: 0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE); 0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE); 0 lux con iluminador. Alcance IR: 30 m Alcance luz blanca: 30 m Starlight, imagen a color en condiciones de baja luminosidad
Compresión	H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M
Bitrate	Panorámica: H264: 128 kbps–16,384 kbps H265: 51 kbps–13,312 kbps PTZ: H264: 96 kbps–16,384 kbps H265: 38 kbps–10,240 kbps
Óptica	PTZ: Varifocal 5~125 mm (Zoom óptico 25X) Panorámico: 2.8 mm
Ángulo de visión (FOV)	PTZ: H: 51.9~3º, V: 39.7~2.2º, D: 63.1~3.7º Panorámica: H: 180º, V: 86º
DORI	PTZ: 100~25000 m (D), 40~1000 m (O), 20~500 m (R), 10~250 m (I) Panorámica: 56 m (D), 22.4 (O), 11.2 (R), 5.6 (I)
Zoom digital	16X (PTZ)
Electronic shutter	1~1/30.000 s
Día / Noche	Filtro mecánico ICR removible
Auto Focus	Semi-auto, Manual o Auto
Mejoras de imagen	PTZ: WDR (120 dB), Panorámica: DWDR BLC, HLC, 2D/3D-DNR, AGC, AWB, ROI
EIS (Estabilizador de imagen)	Sí (PTZ)
SMD (Smart Motion Detection)	Detección de movimiento avanzada SMD 4.0
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Rango Pan/Tilt	Horizontal: 0º~360° sin fin, Vertical: -15°~90° auto flip 180º
Velocidad manual	Horizontal: 0.1~180°/s, Vertical: 0.1~90°/s
Velocidad entre Presets	Horizontal: 0.1~180°/s, Vertical: 0.1~90°/s
Posiciones preestablecidas	300 preset, 5 auto pattern, 8 auto tour, auto pan, auto scan
Smart Tracking	Sí
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 512 GB
Alarmas	2 Entradas / 1 Salida
Alarma disuasoria	Luz: Aviso con luz roja y azul; Duración del destello: 5 s–30 s; Frecuencia del destello: alta, media, baja Audio: Ofrece 11 alarmas sonoras y se pueden importar 10 alarmas sonoras personalizadas. El sonido se puede ajustar entre el 0 % y el 100 %. El tiempo de reproducción

	se puede ajustar entre 1 y 10.
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	PCM, G.711A, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G.722.1, G.729;
Control PTZ	Mediante acceso por red
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DMSS/DSS Pro), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, perfil G, perfil T), CGI, SDK
Alimentación	DC 12 V, máx. 25 W PoE+ (IEEE802.3at)
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +65º C
Grado de protección	Impermeable IP66 Protección contra sobretensiones 6000 V
Dimensiones (sin soporte)	311 mm (Al) x 194.2 mm (Fo) x 160 mm (An)
Peso (sin soporte)	3.1 kg

Contenido

- Cámara IP domo motorizada X-Security
- Llave Allen
- CD con software e instrucciones
- Soporte a pared PFB305W incluido