Ficha técnica JM Distech

XS-IPT981A-6P-DL-WIZ-BLACK

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 6 Megapíxel (3288x1850)

• Lente 2.8mm

• 0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE)

• Dual Light: IR + Luz blanca

• Alcance Dual Light 60 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Búsqueda inteligente SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Micrófono integrado

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

• Color negro

Especificaciones

Resolución máxima	6 Megapíxel (3288x1850)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	2.8 mm
Ángulo de visión	H: 112°; V: 61°; D: 132°
DORI	61.2 m (D), 24.5 m (O), 12.2 m (R), 6.1 m (I)
Tasa Main Stream	3288x1850@(1–20 fps) / 2688x1520@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1–25 fps) / 704x480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.007 lux@F1.6 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.6 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	30 m (IR) 30 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI, Smart Dual Light, Efecto espejo, Privacy masking
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono incorporado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Material	Cuerpo: Metal Cubierta: Plástico
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, G, T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 4.6 W máx. PoE IEEE802.3af / 5.7 W máx.
Temp. funcionamiento	-40º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	109.9 (Φ) x 100.9 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 109.9 mm / Ø entre tornillos 84 mm / 3 tornillos
Peso	380 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones