## Ficha técnica JM Distech

# XS-IPT990ZA-6P-DL-WIZ-BLACK

Marca: X-SECURITY

## Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 6 Megapíxel (3288x1850)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)

• Dual light: IR + Luz blanca

• Alcance Dual Light 40 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Búsqueda inteligente SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Micrófono incorporado

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

• Color negro

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Resolución máxima** | 6 Megapíxel (3288x1850) |
| **Sensor de imagen** | 1/2.7” Progressive CMOS |
| **Lente** | Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm |
| **Ángulo de visión** | H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36° |
| **DORI** | 64~210 m (D), 25.6~84 m (O), 12.8~42 m (R), 6.4~21 m (I) |
| **Tasa Main Stream** | 3288x1850@(1–20 fps) / 2688x1520@(1-25/30 fps) |
| **Tasa Extra Stream** | 704x576@(1–25 fps) / 704x480@(1–30 fps) |
| **Compresión** | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| **Iluminación mínima** | 0.007 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0007 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido) |
| **Dual Light** | Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco |
| **Alcance IR** | 40 m (IR) 40 m (Luz blanca) |
| **Mejoras de imagen** | WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Dual Light, Efecto espejo, Privacy masking |
| **SMD Plus** | Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo) |
| **IVS (Protección perimetral)** | Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas) |
| **Búsqueda inteligente** | Usando tarjeta microSD o NVR X-Security |
| **Interfaz de red** | Ethernet 10/100M BaseT |
| **Audio** | Micrófono integrado |
| **Compresión de audio** | G.711a; G.711Mu; G.726; PCM |
| **Acceso remoto** | Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR |
| **Material** | Metal |
| **Interoperabilidad** | ONVIF (Perfil S, G, T); CGI |
| **Alimentación** | DC 12 V / 8.4 W máx. PoE IEEE802.3af / 10.1 W máx. |
| **Temp. funcionamiento** | -30º C ~ +60º C |
| **Grado de protección** | Impermeable IP67 |
| **Dimensiones** | 122 (Φ) x 108.3 (Al) mm |
| **Dimensiones de la base** | Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 84 mm / 3 tornillos |
| **Peso** | 690 g |
| **Color** | Negro |

## Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones