Ficha técnica JM Distech

XS-IPT990ZA-8P-DL-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara IP Turret

• Gama PRO

• 1/2.7" Progressive CMOS

• 8 Megapíxel (3840x2160)

• Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm

• 0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE)

• Dual light: IR + Led Blanco

• Alcance Dual Light 40 m

• Compresión H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Búsqueda inteligente SMD Plus

• IVS WizSense: clasificación de humano y vehículo

• Micrófono incorporado

• WDR 120 dB

• IR CUT

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Resolución máxima	8 Megapíxel (3840x2160)
Sensor de imagen	1/2.7” Progressive CMOS
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm
Ángulo de visión	H: 114°~32°; V: 58°~17°; D: 138°~36°
DORI	85.3~280 m (D), 34.1~112 m (O), 17.1~56 m (R), 8.5~28 m (I)
Tasa Main Stream	3840x2160@(1–20 fps) / 2688x1520@(1-25/30 fps)
Tasa Extra Stream	704x576@(1–25 fps) / 704x480@(1–30 fps)
Compresión	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG
Iluminación mínima	0.008 lux@F1.5 (Color, 30 IRE) 0.0008 lux@F1.5 (B/W, 30 IRE) 0 lux (con iluminador encendido)
Dual Light	Modos de trabajo: Modo Inteligente (Por defecto, IR activado y conmuta a led blanco ante la presencia de un objetivo) Modo IR Modo Led blanco
Alcance IR	40 m (IR) 40 m (Luz blanca)
Mejoras de imagen	WDR 120 dB, BLC, HLC, AWB, AGC, 3D-NR, ROI , Smart Dual Light, Efecto espejo, Privacy masking
SMD Plus	Sí (Detección de movimiento basado en humano y vehículo)
IVS (Protección perimetral)	Intrusión, cable trampa (las dos funciones apoyan la clasificación y detección precisa de vehículos y personas)
Búsqueda inteligente	Usando tarjeta microSD o NVR X-Security
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G.711a; G.711Mu; G.726; PCM
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (Smart PSS Lite / DSS / DMSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF (Profile S/Profile T); CGI
Alimentación	DC 12 V / 8.4 W máx. PoE IEEE802.3af / 10.1 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Material	Metal
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	122 (Φ) x 108.3 (Al) mm
Dimensiones de la base	Ø base 122 mm / Ø entre tornillos 84 mm / 3 tornillos
Peso	690 g

Contenido

- Cámara IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso
- CD con software e instrucciones