Ficha técnica JM Distech

XS-IPTB256A-7D4-WIZ

Marca: X-SECURITY

Descripción

• X-Security

• Cámara Bullet Térmica Dual IP

• Sensor térmico 256x192 VOx

• Lente térmica 7 mm

• Sensibilidad térmica < 40mK

• Sensor óptico 1/2.7” Progressive Scan CMOS

• Resolución óptica 4 Mpx (2336x1752)

• Lente óptica 8 mm

• IR alcance 30 m

• 18 colores

• H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG

• RJ-45 10/100 BaseT

• Audio

• Alarmas

• Funciones de IA: detección de calor, tripwire, clasificación de personas/vehículos, detección de humo

• Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB

• Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR

• PoE IEEE802.3af

• Compatible con ONVIF

• Impermeable IP67

Especificaciones

Sensor térmico	256x192 Oxido de Vanadio
Sensor óptico	1/2.7” Progressive Scan CMOS 4 Megapixel
Tasa Main Stream	Term: 1280 × 960 (1.3M), XVGA (1024 × 768), VGA (640 × 480), 256 × 192 Opt: 2336 × 1752, 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576)
Tasa Extra Stream	Term: VGA (640 × 480), 256 × 192 Opt: 720P (1280 × 720), D1 (704 × 576)/CIF (352 × 288), 352 × 288
Compresión	H.265 / H.264 / H.264H / MJPEG
Electronic Shutter	1~1/30.000 s
Iluminación mínima	Color: 0.05 Lux 0 Lux con IR alcance 30 m
Lente	Térmica: 7 mm Óptica: 8 mm
Ángulo de visión	Térmica: 24° (H), 18° (V) Óptica: 33.4° (H), 25° (V)
DORI	Persona: 292 m (D), 75 m (R), 38 m (I) Vehículo: 897 m (D), 220 m (R), 111 m (I)
Rangos VCA	Persona: 49 m Vehículo: 146.5 m Detección de calor (Objeto 0.2x0.2m): 86 m
Sensibilidad térmica	< 40 mK
Rango espectral	8~14 µm
Detector pitch	12 µm
Funciones inteligentes	Detección de calor y alarma Detección de puntos fríos y calientes Clasificación de personas y vehículos Detección de humo Detección de llamadas
mejoras inteligentes	DWDR, 3DNR, BLC, HLC, AGC, AWB, ROI, Flip 180º
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarma	2 Entradas / 2 Salidas
Compresión de audio	G.711a; G.711mu; PCM
Almacenamiento interno	Ranura para tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Comunicación	1 x RS-485
Interfaz de red	Ethernet 10/100M BaseT
Acceso remoto	Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V, 8.5 W máx. PoE IEEE802.3af, 10 W máx.
Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Grado de protección	Impermeable IP67
Dimensiones	90.4 mm (An) x 90.1 mm (Al) x 205.5 mm (Fo)
Dimensiones de la base	Ø base 90.4 mm / Ø entre tornillos 70 mm / 3 tornillos
Peso	< 0.9 kg

Contenido

- Cámara térmica IP X-Security
- Material de instalación
- Instrucciones de uso