Ficha técnica JM Distech

AQ-LB-L02E

Marca: AQARA

Descripción

La Aqara Bombilla LED T2 en su formato de rosca estándar (LB-L02E) redefine la iluminación general y funcional del hogar conectado mediante la perfecta integración de control lumínico dinámico en el casquillo E27. Esta bombilla inteligente incorpora tecnología CCT (temperatura de color correlacionada), capacitando al usuario para transicionar de manera fluida entre un ambiente blanco cálido y relajante para las horas nocturnas y un blanco frío de alta estimulación que optimiza la concentración durante el día. Su propuesta de valor se apoya sólidamente en el protocolo Zigbee 3.0, garantizando una ejecución instantánea de las automatizaciones y un funcionamiento local robusto que no congestiona el enrutador Wi-Fi principal.

Bajo un formato clásico tipo bulbo A60, el dispositivo cuenta con un chasis de polímero técnico avanzado con excelentes propiedades de disipación térmica pasiva, lo que mantiene los componentes internos refrigerados y prolonga drásticamente la vida útil del equipo. Su difusor opalino semiesférico de alta ingeniería distribuye el flujo luminoso de manera omnidireccional y homogénea, suavizando las sombras y eliminando destellos molestos para la vista. Al sincronizarse con el ecosistema inteligente de Aqara, habilita funciones de personalización profunda como el encendido progresivo (simulación de amanecer) y la adaptación automática al ritmo circadiano de los usuarios. Su tacto compacto y la firmeza de su rosca metálica proyectan un estándar de fabricación premium pensado para un uso diario intensivo.

- Aqara- Bombilla LED T2 con Matter (CCT, E27)
- Conectividad Zibbee, Thread, Bluetooth
- Soporta Matter
- CCT con Efectos Degradados
- 75W 3450 lm
- 2700-6500K Blanco Ajustable
- Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google e IFTTT
- Eficiencia energética E
- Casquillo E27

Especificaciones

Modelo	LED Bulb T2 (CCT, E27) | LB-L02E
Casquillo	E27
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0 / Thread / Bluetooth / Soporta Matter
Temperatura de color	2700 K – 6500 K (blanco cálido a blanco frío)
Flujo luminoso	1100 lm @ 6500 K, 950 lm @ 2700 K
Equivalente a	75 W (bombilla incandescente)
Potencia	10,5 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Alimentación	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo en espera	0,5 W
Vida útil estimada	25.000 horas
Dimensiones	ϕ 60 × 110 mm
Peso	145 g

Contenido

• 1x Aqara Bombilla LED T2 (CCT, E27) LB-L02E

• 1x Manual de instrucciones