Ficha técnica JM Distech

AQ-LB-L03D

Marca: AQARA

Descripción

La Aqara Bombilla LED T2 en su variante multicolor dicroica (LB-L03D) representa la máxima expresión de la iluminación ambiental y técnica para focos empotrables con casquillo GU10. Este dispositivo de última generación no solo ofrece la versatilidad de regular la temperatura del blanco desde un tono acogedor hasta uno estimulante, sino que añade un espectro completo de 16 millones de colores para transformar la atmósfera de cualquier estancia con solo un toque o comando de voz. Su propuesta de valor se consolida en su arquitectura de comunicación Zigbee 3.0, garantizando automatizaciones locales de respuesta instantánea y transiciones cromáticas fluidas sin sobrecargar de tráfico el enrutador Wi-Fi principal.

Externamente, el foco exhibe un chasis estandarizado fabricado en un polímero técnico avanzado con altas propiedades termodisipadoras en color blanco, diseñado para encajar a la perfección en los aros empotrables del techo mientras evacua el calor eficientemente. La óptica frontal se compone de un difusor técnico translúcido que mezcla los ledes de color y espectro blanco de forma homogénea, evitando sombras extrañas o haces de luz fragmentados. Al integrarse en el ecosistema domótico de Aqara, permite configurar efectos ambientales interactivos, gradaciones de brillo imperceptibles y una profunda adaptabilidad al ritmo circadiano. Su tacto sólido, junto al acabado limpio de sus conectores moleculares, denota una calidad constructiva premium ideal para proyectos de interiorismo vanguardistas.

- Aqara- Bombilla LED T2 con Matter (RGB CCT, GU10)
- Conectividad Zibbee, Thread, Bluetooth
- Soporta Matter
- RGB
- RGBIC con Efectos Degradados y 16M Colores
- 4.9W 450 lm
- 2000-9000K Blanco Ajustable
- Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google e IFTTT
- Eficiencia energética E
- Casquillo GU10

Especificaciones

Modelo	LED Bulb T2 (RGB CCT, GU10) | LB-L03D
Casquillo	GU10
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0 / Thread / Bluetooth / Soporta Matter
Temperatura de color	2000K ~ 9000K / RGBIC
Flujo luminoso	450 lm @ 6500 K, 950 lm @ 2700 K
Equivalente a	30 W (bombilla incandescente)
Potencia	4.9 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Alimentación	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo en espera	0,5 W
Vida útil estimada	25.000 horas
Dimensiones	ϕ 50 × 54 mm
Peso	55 g

Contenido

- 1x Aqara Bombilla LED T2 (RGB CCT, GU10) LB-L03D
- 1x Manual de instrucciones