Ficha técnica JM Distech

AQ-LB-L03E

Marca: AQARA

Descripción

La Aqara Bombilla LED T2 en su formato dicroico (LB-L03E) eleva las posibilidades de la iluminación técnica residencial, integrando el control inteligente de la luz en focos empotrables con casquillo GU10. Esta bombilla destaca por su tecnología CCT (temperatura de color correlacionada), que permite transformar la atmósfera de cualquier estancia en tiempo real, pasando de una luz blanca cálida y acogedora ideal para el descanso a un blanco frío y estimulante que favorece la concentración. Su principal propuesta de valor radica en su arquitectura de comunicación inalámbrica basada en el protocolo Zigbee, lo que garantiza una respuesta instantánea y automatizaciones locales fluidas que no saturan el enrutador Wi-Fi de la vivienda.

El cuerpo del foco exhibe un diseño compacto y estandarizado con un chasis de polímero técnico termodisipador de color blanco, desarrollado para evacuar el calor de forma eficiente y prolongar la vida útil de los componentes internos. La óptica frontal cuenta con un difusor texturizado de alta ingeniería que dispersa el flujo luminoso de manera homogénea, eliminando deslumbramientos molestos y proyectando un haz de luz nítido. Al integrarse en el ecosistema de la marca, desbloquea funciones avanzadas como el encendido progresivo configurable para despertares naturales y la compatibilidad con el ritmo circadiano. La solidez de sus pines de conexión y el enrasado preciso de su lente transmiten una manufactura de nivel industrial orientada al diseño de interiores contemporáneo.

•

• Aqara- Bombilla LED T2 con Matter (CCT, GU10)

• Conectividad Zibbee, Thread, Bluetooth

• Soporta Matter

• CCT con Efectos Degradados

• 4.9W 450 lm

• 2000-9000K Blanco Ajustable

• Compatible con Apple HomeKit, Alexa, Google e IFTTT

• Eficiencia energética E

• Casquillo GU10

Especificaciones

Modelo	LED Bulb T2 (CCT, GU10) | LB-L03E
Casquillo	GU10
Protocolos inalámbricos	Zigbee 3.0 / Thread / Bluetooth / Soporta Matter
Temperatura de color	2000K ~ 9000K / RGBIC
Flujo luminoso	450 lm @ 6500 K, 950 lm @ 2700 K
Equivalente a	30 W (bombilla incandescente)
Potencia	4.9 W
Temperatura de funcionamiento	-10 °C ~ 40 °C (14 °F ~ 104 °F)
Humedad	0 ~ 95% RH
Alimentación	100 - 240 V~, 50/60 Hz
Consumo en espera	0,5 W
Vida útil estimada	25.000 horas
Dimensiones	ϕ 50 × 54 mm
Peso	55 g

Contenido

- 1x Aqara Bombilla LED T2 (CCT, GU10) LB-L03E
- 1x Manual de instrucciones