Ficha técnica JM Distech

DS-7616NXI-I2/VPro

Marca: HIKVISION

Descripción

Los grabadores de Hikvision de la gama AcuSense VPRO, incluyen inteligencia artificial basada en un algoritmo de gran escala, conocido como Guanlan. Esta gama, incluye funcionalidades como AcuSeek y AcuSearch en sus 16CH.

AcuSeek: Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural.

AcuSearch: Búsqueda de eventos a partir de una imagen de objetivo. El grabador es capaz de buscar por un objetivo de interés, en todos los canales del NVR.

• Hikvision

• Gama AcuSense VPRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 16 CH

• Ancho de banda entrante soportado 192 Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSeek, búsqueda basada en texto

• AcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canales

• Reconocimiento facial

• AcuSense

• Alarmas

• Audio

• POS

• Espacio para 2 HDD

• Compatible con ONVIF

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 16 canales
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xVGA independientes
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	192 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	20CH@1080p 30fps (AI por NVR habilitado) 32CH@1080p 30fps (AI por NVR deshabilitado)
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture en 4 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF) Almacenamiento 16 Librerías con hasta 50.000 rostros Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Disponible hasta en 4 canales con 2Mpx por canal * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
AcuSeek	Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y es capaz de modelar 300.000 objetivos por día.
AcuSearch	Búsqueda de vídeo a partir de imágenes de objetivos. Se pueden detectar varios objetivos a la vez en la imagen y seleccionar el objetivo por el que se quiere buscar. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y es capaz de modelar 300 000 objetivos por día.
ANPR	Soporta búsqueda de matrículas en todos los canales con cámaras que admiten función ANPR
POS	Sí
Alarmas	4 Entradas / 1 Salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB

Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	2 HDD SATA 3.5" de hasta 20 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 2 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 50 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Enrackable	1U
Dimensiones / Peso	52 (Al) x 384 (An) x 371 (Fo) mm / 4 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador