Ficha técnica JM Distech

DS-7732NXI-I4/16P/VPro

Marca: HIKVISION

Descripción

Los grabadores de Hikvision de la gama AcuSense VPRO, incluyen inteligencia artificial basada en un algoritmo de gran escala, conocido como Guanlan. Esta gama, incluye funcionalidades como AcuSeek y AcuSearch en sus 32CH.

AcuSeek: Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural.

AcuSearch: Búsqueda de eventos a partir de una imagen de objetivo. El grabador es capaz de buscar por un objetivo de interés, en todos los canales del NVR.

• Hikvision

• Gama AcuSense VPRO

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda entrante soportado 384Mbps

• Resolución máxima 32 Mpx

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Inteligencia artificial basada en algoritmo de gran escala Guanlan

• Detección de movimiento 2.0 todos los canales

• AcuSeek, búsqueda basada en texto

• AcuSearch, búsqueda por imagen de objetivo en todos los canales

• Reconocimiento facial

• AcuSense

• Alarmas

• Audio

• POS

• Espacio para 4 HDD

• Compatible con ONVIF

• 16x Puertos POE af/at

Especificaciones

Gama	PRO
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 32 canales
Puertos POE	16x Puertos POE IEEE 802.3 af/at Consumo ≤ 200W
Cámaras IP compatibles	HIKVISION (protocolo nativo), ONVIF
Salidas de vídeo	1xHDMI 4K, 1xHDMI 1080p, 1xVGA
Formato compresión vídeo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución display	HDMI 1: 3840x2160, 2560x1440, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 HDMI 2: 1920x1080, 1280x720 VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 * HDMI 1 y VGA son independientes
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 256 Mbps salida
Tipo de Stream	Vídeo / Vídeo + Audio
Grabación Main Stream	32MP /24MP /12MP /8MP /6MP /5MP /4MP /3MP /1080P /UXGA /720P /VGA /4CIF /DCIF /2CIF /CIF /QCIF
Capacidad de decodificación	20CH@1080p 30fps (AI por NVR habilitado) 32CH@1080p 30fps (AI por NVR deshabilitado)
Detección de movimiento	Detección de movimiento 2.0 con clasificación de humanos y vehículos aplicado en la detección de movimiento Disponible en todos los canales. * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Reconocimiento facial	Face Capture en 4 CH con una resolución máxima de 8 Mpx (Válido para cámaras con protocolo HIKVISION o ONVIF) Almacenamiento 16 Librerías con hasta 50.000 rostros Comparación por nivel de coincidencia (Exitosa / Fallida) o por Extraño Búsquedas por: Tipo de comparación, Imagen almacenada en su Librería o Nombre * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
Funciones inteligentes	AcuSense Tecnología basada en DeepLearning para clasificación de humanos y vehículos con reducción de falsas alarmas aplicado sobre: Cruce de Línea, Intrusión en Área, Entrada en área y Salida de área. Disponible hasta en 4 canales con 2Mpx por canal * Detección de movimiento 2.0, Reconocimiento Facial y AcuSense no pueden estar habilitados a la vez. Habilitar una función hará que las otras 2 queden deshabilitadas
AcuSeek	Búsqueda entre grandes cantidades de grabaciones de video mediante descripciones de texto en lenguaje natural. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSeek en todos los canales y es capaz de modelar 300.000 objetivos por día.
AcuSearch	Búsqueda de vídeo a partir de imágenes de objetivos. Se pueden detectar varios objetivos a la vez en la imagen y seleccionar el objetivo por el que se quiere buscar. Si las cámaras admiten la tecnología AcuSense y tienen habilitada la función AcuSearch, el NVR admite AcuSearch en todos los canales y es capaz de modelar 300 000 objetivos por día.
ANPR	Soporta búsqueda de matrículas en todos los canales con cámaras que admiten función ANPR
POS	Sí
Alarmas	16 Entradas / 9 Salida
Audio	1 entrada / 1 salida
Audio bidireccional	1 salida RCA
Compresión de audio	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento

Backup externo	Memoria USB / HDD USB / CD-RW USB / DVR-RW USB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Hik-Connect, Software PC iVMS-4200 y Hik-Central
Conexiones remotas	128
Almacenamiento interno	4 HDD SATA 3.5" de hasta 20 TB cada uno (no incluidos)
Comunicación	1 x USB 2.0 parte frontal, 1 x USB 3.0 parte trasera / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet)
Alimentación	AC 100~240 V, ≤ 50 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	-10ºC ~ 55ºC (10%-90% Humedad)
Enrackable	1.5U
Dimensiones / Peso	72 (Al) x 440 (An) x 391 (Fo) mm / 5 Kg (sin HDD)

Contenido

- Grabador NVR Hikvision
- Ratón
- Cable Ethernet
- Manual de instrucciones
- Cableado para conectar disco duro
- Alimentador