Ficha técnica JM Distech

EP-IPMC020A-4-POE-PINHOLE

Marca: EASY-P

Descripción

La mini cámara Easy-P Pinhole IP de 4MP combina calidad de imagen superior con inteligencia artificial avanzada para una vigilancia precisa. Detecta exclusivamente humanos y vehículos, reduce falsas alarmas, incluye audio integrado. Ideal para instalaciones seguras, eficientes y sin complicaciones gracias a su conexión PoE y acceso remoto P2P."

• Easy-P con Inteligencia Artificial

• Mini cámara IP tipo Pinhole

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2560x1440)

• Lente fija 3.7mm

• Lente tipo Pinhole

• Iluminación mínima 0.01 Lux

• WDR 120dB

• Micrófono integrado

• AI: detección de intrusión, detección de movimiento basados en detección de humanos. Reduce falsas alarmas

• Compatible con ONVIF

• P2P

• PoE

• Ranura para microSD hasta 256 GB

• Metal

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Lente	3.7 mm
Resolución máxima	4 Megapíxel (2560x1440)
Iluminación mínima	Color: 0.01 Lux @(F1.6, AGC ON)
Tasa Main Stream	2688*1512@20fps, 2560*1440@30fps, 1920*1080@30fps, 1280*720@30fps
Tasa Extra Stream	1280*720@30fps, 720*480@30fps
Compresión	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Almacenamiento	MicroSD 256GB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, 3D-DNR, ROI, Función espejo
WDR	120dB
Detección de movimiento y UMD	Admite ambas funciones
Funciones Inteligentes	Soporte Nativo de Motion Detect 2.0 y UMD
Audio	Micrófono integrado
Compresión de audio	G711A / U, AAC
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, APP
Interoperabilidad	ONVIF, plug&play con Uniview y Hikvision (revisar firmware)
P2P	Sí
Alimentación	DC 12 V / 9 W máx. / PoE IEEE802.3af
PoE	Soporta
Temp. funcionamiento	-20º C ~ +60º C
Dimensiones	36(Al) x 36(An) x 35(Fo) mm
Peso	300 g
Material	Metal

Contenido

- Mini Cámara IP EASY-P
- Material de instalación
- Guía rápida de instalación