Ficha técnica JM Distech

SF-IPB585ZA-12I1

Marca: SAFIRE SMART

Descripción

La cámara IP Bullet Safire Smart I1 combina alta resolución de 12MP con funciones avanzadas de inteligencia artificial, como detección y conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados, además de captura facial y generación de metadatos de vídeo. Su lente motorizada de 2.8-12 mm, visión nocturna de 70 m, audio integrado y almacenamiento en microSD de hasta 512GB la convierten en una solución completa para entornos exigentes. Compatible con ONVIF, PoE y certificación IP67.

• Safire Smart

• Gama I1 con Inteligencia Artificial Avanzada

• Cámara Bullet IP

• 1/1.7" Progressive Scan CMOS

• 12 Megapixel (4000×3000)

• Lente 2.8-12 mm

• Iluminación mínima 0.006 lux (F1.4,AGC) | 0 Lux con IR

• IR alcance 70 m

• Compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

• WDR 75dB

• 3DNR

• Audio

• Alarma

• Inteligencia Artificial avanzada: detección humano, vehículo y vehículo no motorizado

• Captura Facial

• Metadatos de vídeo

• Conteo de humanos, vehículos y vehículos no motorizados

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Tarjeta MicroSD hasta 512GB

• Compatible con ONVIF

• PoE (IEEE802.3af)

• Impermeable IP67

Especificaciones

Gama	I1
Sensor de imagen	1/1.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	12 Megapíxel (4000×3000)
Iluminación mínima	Color: 0.006 lux (F1.4,AGC), 0 Lux con IR
Alcance IR	70 m
Día/noche	Filtro mecánico ICR removible
Electronic Shutter	1/3 s ~ 1/100000 s
Tasa Main Stream	12MP/8MP/6MP/4MP/1080P(60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Extra Stream	1080P/720P/D1 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Tercer Stream	720P/D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Cuarto Stream	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Tasa Quinto Stream	D1/VGA/640×360/CIF/480×240 (60Hz : 1 ~ 30fps; 50Hz: 1~25fps)
Compresión	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Bitrate	64 Kbps ~16Mbps
Lente	Motorizada 2.8-12 mm
Ángulo de visión (FOV)	H: 96°~46°°, V: 70°~35°, D: 128°~58°
DORI	W: 86 m (D), 34 m (O), 17 m (R), 9 m (I) T: 190 m (D), 76 m (O), 38 m (R), 19 m (I)
Mejoras de imagen	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Función espejo, Máscara de privacidad
Detección de movimiento	Si
Funciones Inteligentes	Inteligencia Artificial Avanzada: Clasificación de humano, vehículo y vehículo no motorizado sobre: Intrusión en área, Cruce de línea, región de entrada, región de salida Detección Facial y captura de rostro Conteo de personas, vehículos y vehículos no motorizados Metadatos de vídeo (Extracción de características): - Humano: hasta 13 características (color de ropa, gorro, mochila, ...) - Vehículo: hasta 5 características (color, tipo, marca, modelo y dirección) - Vehículo no motorizado: Hasta 1 características Otros eventos inteligentes: objeto abandonado, objeto removido, Video excepciones (cambio de escena, pérdida de vídeo, ...)
Audio	1 Entrada / 1 Salida
Alarma	1 Entrada / 1 Salida
Compresión de audio	G711A / U
Interfaz de red	Ethernet 10 / 100M BaseT
Almacenamiento interno	Tarjeta microSD hasta 512GB
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone Safire Smart, Software PC Safire Smart VMS
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 12W máx. / PoE IEEE802.3af
Grado de protección	Impermeable IP67
Material	Metal

Temp. funcionamiento	-30º C ~ +60º C
Dimensiones	88.7 (Al) x 100.2 (An) x 278.3 (Fo) mm
Peso	1.04 kg

Contenido

• Cámara Bullet IP Safire Smart I1

• Material de instalación

• Guía rápida de instalación