## Ficha técnica JM Distech

# SF-NVR6432A-B2

Marca: SAFIRE SMART

## Descripción

El NVR Safire Smart B2 admite hasta una resolución máxima de 8Mpx y cuenta con funciones avanzadas como la búsqueda de metadatos de vídeo a partir de cámaras con dicha función. Además, como todos los grabadores de la serie cuenta con función POS en todos los canales y permite la gestión de un parking actuando sobre las salidas de relé de la propia cámara LPR.

• Safire Smart

• Gama B2

• Grabador NVR para cámaras IP

• 32 CH

• Ancho de banda soportado 192 Mbps

• Resolución máxima 8 Mpx (3840x2160)

• Compresión H.265+/H.265/H.264+/H.264

• Salida HDMI 4K y VGA

• Función POS

• Detección facial

• Protección perimetral

• Dewarping

• RCA Audio

• Alarmas

• Espacio para 4 HDDs

• Interfaz WEB, CMS y Smartphone

• Compatible con ONVIF

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Gama** | B2 |
| **Entradas para cámaras IP** | 32CH IP *16CH IP si se habilita la inteligencia artificial |
| **Cámaras IP compatibles** | Safire Smart (protocolo nativo), ONVIF |
| **Audio bidireccional** | 1 entrada / 1 salida RCA |
| **Salidas de vídeo** | 1 HDMI 4K, 1 VGA |
| **Grabación Main Stream** | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1280×1024/960P/720P/ 960H/D1/CIF |
| **Capacidad de decodificación** | Sin AI: 4CH×4MP@30fps/9CH×1080P@30fps/16CH×720P@30fps AI: 4CH×3MP@30fps/9CH×720P@30fps/16CH×D1@30fps |
| **Formato compresión vídeo** | H.265S / H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| **Compresión de audio** | G.711(U/A) |
| **Ancho de banda total** | 192 Mbps entrada / 192 Mbps salida |
| **Resolución display** | HDMI: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768 VGA: 1920×1080 / 1280×1024/ 1024×768 |
| **Alarmas** | 4 Entradas / 1 Salida |
| **Función POS** | Si |
| **Funciones inteligentes** | Búsquedas por imagen a través del grabador, APP y software Seguimiento de cara sobre mapa o plano Información estadística de resultados de caras. Búsquedas de eventos inteligentes por humano y vehículo (Necesario cámara con Inteligencia Artificial) Soporta dewarping |
| **Detección facial** | Por cámara IP: hasta 32 CH Por NVR: 2 CH |
| **Protección perimetral** | Clasificación de humano y vehículo Por cámara IP: hasta 32 CH Por NVR: 2 CH |
| **Método de grabación** | Manual, programada, detección de movimiento, eventos inteligentes, entrada de alarma, POS |
| **Multifunción simultánea** | Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto |
| **Backup externo** | Memoria USB |
| **Almacenamiento interno** | 4x HDD SATA3.0 de hasta 10 TB cada uno (no incluidos) |
| **Comunicación** | 1 x USB 3.0 / 1 x USB 2.0 / 1 x RJ45 10/100/1000M (Ethernet) / RS485 |
| **Acceso remoto** | Navegador Web, App Smartphone Safire Smart y Software PC Safire Smart VMS |
| **Alimentación** | ATX 200W, < 15W (Sin disco duro) |
| **Temperatura de funcionamiento** | -10ºC ~50ºC, Humedad 10~90% |
| **Dimensiones** | 70 (Al) x 440 (An) x 390 (Fo) mm |

## Contenido

- Grabador NVR Safire Smart
- Ratón
- Cable Ethernet
- Alimentador
- Guía rápida