Ficha técnica JM Distech

UV-IPC-T134-AF28-ECO

Marca: UNIARCH

Descripción

La cámara Turret IP Uniarch de 4 megapíxeles ofrece una calidad de imagen superior (2560×1440) y un lente gran angular de 2.8 mm. Gracias a su sensibilidad de 0.003 Lux y visión infrarroja de hasta 30 metros, garantiza imágenes nítidas incluso en condiciones de baja iluminación o total oscuridad.

Equipada con tecnología UMD (Ultra Motion Detection) basada en inteligencia artificial, es capaz de detectar movimientos complejos con gran precisión, incluso en escenas con alta velocidad o cambios sutiles. Además, incorpora detección de audio y micrófono integrado, lo que permite una vigilancia más completa y contextual.

Compatible con PoE (IEEE802.3af) para una instalación sencilla y eficiente, y con los estándares ONVIF y SDK, esta cámara se integra fácilmente en sistemas de videovigilancia profesionales.

• Cámara Turret IP Uniarch

• 4 Megapixel (2560×1440)

• Lente 2.8 mm

• Iluminación mínima 0.003 Lux | 0 Lux con IR

• IR Alcance 30 m

• DWDR

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• Detección de audio

• PoE IEEE802.3af

• Micrófono integrado

• Compatible con ONVIF y SDK

Especificaciones

Sensor de imagen	1/3.0" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2560×1440)
Lente	2.8 mm
Tasa Main Stream	4 MP (2560×1440)@25fps 3 MP (2304×1296)@30fps 1080P (1920×1080)@30fps
Tasa Extra Stream	(640×360); 2CIF (704×288); CIF (352×288)@30fps
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
DORI	D: 63.0 m O: 25.2 m R: 12.6 m I: 6.3 m
Field of View	97° (H), 54.9° (V), 111.9° (D)
Iluminación mínima	0.003 Lux (F2.0, AGC ON), 0 Lux con IR
Alcance IR	30 m
Mejoras de imagen	DWDR, AGC, 2D/3D-NR, Motion detection, ROI, Privacy Mask, Smart IR
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	No dispone
Alarmas	No dispone
Micrófono	Integrado
Audio	No dispone
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF, SDK
Alimentación	PoE (IEEE 802.3af)
Temp. funcionamiento	-30º C ~ 60º C
Dimensiones	Ø118 mm × 100 mm
Peso	190 g
Material	Plástico

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Material de instalación
- Instrucciones de uso