Ficha técnica JM Distech

UV-IPC3534LB-ADEZK-H

Marca: UNIVIEW

Descripción

• Uniview

• Cámara Domo IP

• Gama EasyBasic

• 1/3" Progressive Scan CMOS

• 4 Megapixel (2688x1520)

• Lente Motorizada varifocal 2.8-12 mm Autofocus

• Iluminación mínima 0.003 Lux (F1.6, AGC ON) | 0 Lux con IR

• IR Alcance 40 m

• Micrófono Integrado

• Detección de cruce de línea

• Detección de audio

• UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías

• WDR 120dB

• Admite modo pasillo 9:16

• Compresión Ultra265/H.265/H.264/MJPEG

• Micrófono integrado

• Alarma

• RJ-45 10/100 BaseT

• PoE IEEE802.3af

• Ranura para microSD 256GB

• Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

• Compatible con ONVIF, API y SDK

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

• Protección contra sobretensiones

Especificaciones

Gama	Easy
Sensor de imagen	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4 Megapixel (2688×1520)
Lente	2.8 ~ 12 mm, enfoque automático AF y lente de zoom motorizado
Tasa Main Stream	4MP (2688*1520), 4MP (2560*1440), 3MP (2304*1296)@25fps 1080P (1920*1080)@30fps
Tasa Extra Stream	720P (1280*720), D1 (720*576), (640*360)@30fps
DORI	D: 63 ~ 270 m O: 25.2 ~ 108 m R: 12.6 ~ 54 m I: 6.3 ~ 27 m
Compresión	Ultra265/H.265/H.264/MJPEG
Iluminación mínima	Color: 0.003 lux (F1.6, AGC ON) 0 lux con IR
Alcance IR	40 m
WDR	120 dB
Mejoras de imagen	BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, Smart IR, Region of interest, Privacy mask
Audio	Micrófono integrado
Alarma	1 entrada/ 1 salida
Ranura MicroSD	256 GB
Funciones de detección	Línea cruzada, intrusión (basada en la detección del cuerpo humano), detección de movimiento, detección de ultra movimiento, alarma de manipulación, detección de audio, UMD (Ultra Motion Detection): gracias a su avanzado algoritmo de IA, UMD es capaz de detectar cambios en el entorno de manera extremadamente eficiente, incluso en condiciones de alta velocidad o movimiento difícil de captar por otras tecnologías
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Ranura para Micro SD (hasta 256 GB)
Bitrate	128 ~ 6144 Kbbps
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Protección	Impermeable (IP67), Antivandálica (IK10), Protección contra sobretensiones
Alimentación	8.W, DC 12V PoE (IEEE 802.3af)
Temp.funcionamiento	-30°C ~ 60°C
Dimensiones	Φ128mmx100mm

Contenido

- Cámara IP UNIVIEW
- Herramientas para instalación
- Instrucciones de uso