Ficha técnica JM Distech

AJ-BULLETCAM-5-HL-B

Marca: AJAX

Descripción

Cámara de videovigilancia con resolución de 5 megapíxeles y lente de 2.8 mm, y con protección IP65. Cuenta con visión nocturna por luz blanca e infrarrojos de hasta 50 metros, micrófono integrado y compresión H.265 para ahorrar espacio de almacenamiento.

Incluye ranura para tarjeta MicroSD (hasta 256 GB), alimentación PoE, funciones de inteligencia artificial, y es compatible con ONVIF y P2P para una instalación sencilla y acceso remoto.

• AJAX

• Cámara Bullet IP

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2880×1620)

• Lente 2.8 mm

• Alcance Luz Blanca 50 m

• Alcance IR 50 m

• Compresión H.265 / H.264

• WDR

• Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722

• Ranura para tarjeta MicroSD de hasta 256 GB

• PoE (IEEE802.3at/af)

• IA

• IP65

• Color negro

• ONVIF

• P2P

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.8" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapixel (2880×1620)
Tasa Main Stream	5 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	110º(H), 58º(V), 131º(D)
Ángulo de Visión	100º - 110º
Compresión	H.265 / H.264
Lente	2.8 mm
Alcance IR	50 m
Alcance Luz blanca	50 m
Mejoras de imagen	True WDR/HDR
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Audio	Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interfaz de Red	Ethernet 100 Mbps
Cifrado	mTLS
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	12 V ± 20%, 1 A (7.5 W) PoE 802.3at/af
Inteligencia Artificial	Si
Funciones inteligentes	Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas Mascotas Vehículos
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 95%
Grado de protección	IP65
Dimensiones	198 × 76 × 76 mm
Peso	550 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Bullet
- Kit de instalación
- Diagrama de instalación
- Guía rápida