Ficha técnica JM Distech

AJ-TURRETCAM-8-0400-HL-B

Marca: AJAX

Descripción

Cámara de tipo turret con resolución de 8 megapíxeles y lente de 4 mm, diseñada para ofrecer imágenes claras tanto de día como de noche gracias a su visión IR y luz blanca de hasta 50 metros.

Incorpora micrófono integrado, protección IP65, compresión H.265+, WDR y funciones de inteligencia artificial. Compatible con PoE (IEEE802.3at) y ONVIF, su instalación es sencilla y segura.

• AJAX

• Cámara Turret IP

• 1/2.7" Progressive Scan CMOS

• 8 Megapixel (3840×2160)

• Lente 4 mm

• Alcance IR 50 m

• Alcance Luz Blanca 50 m

• Compresión H.265+ / H.264+

• WDR

• Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722

• PoE (IEEE802.3at)

• IA

• IP65

• Color negro

• ONVIF

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Progressive scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840×2160)
Tasa Main Stream	8 Mpx (1 ~ 25 FPS)
FOV	85º(H), 44º(V), 105º(D)
Compresión	H.265 / H.264
Lente	4 mm
Alcance IR	50 m
Alcance Luz Blanca	50 m
Mejoras de imagen	True WDR/HDR
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256GB
Audio	Micrófono integrado Códec G711-ULAW, G711-ALAW, G726, G722
Protocolo de vídeo	JetSparrow
Interfaz de Red	Ethernet 100 Mbps
Cifrado	mTLS
Actualización Firmware	Disponible. Actualizaciones OTA (Over-the-air) en remoto
Alimentación	12 V ± 20%, 1 A (7.3W) PoE 802.3at
Inteligencia Artificial	Si
Funciones Inteligentes	Detección de movimiento: La cámara detecta el movimiento mediante el análisis de fotogramas por software. Detección de objetos con IA: Personas, Mascotas, Vehículos
Temperatura de funcionamiento	−30 °C ~ +60 °C
Humedad de funcionamiento	Hasta 90%
Grado de protección	IP65
Dimensiones	103 × 98 × 98 mm
Peso	475 g
Color	Negro

Contenido

- Cámara Turret
- Kit de instalación
- Diagrama de instalación
- Guía rápida