Ficha técnica JM Distech

SF-SW0604HIPOE-G-60

Marca: SAFIRE

Descripción

El Safire SF-SW0604HIPOE-G-60 es el switch definitivo para quienes buscan la máxima velocidad de transferencia combinada con una potencia eléctrica superior. A diferencia de los modelos estándar, este switch es íntegramente Gigabit, lo que garantiza que tus cámaras de alta resolución (4K/8K), puntos de acceso Wi-Fi 6 o estaciones de trabajo transmitan datos a 1000 Mbps sin rastro de latencia. Su puerto número 1 está equipado con tecnología Hi-PoE de 60W, permitiéndote alimentar dispositivos críticos como cámaras PTZ de gran alcance o terminales inteligentes que otros switches simplemente no pueden encender.

Su construcción en acero profesional asegura una durabilidad extrema y una disipación de calor pasiva optimizada, eliminando la necesidad de ventiladores y garantizando un funcionamiento silencioso 24/7. Además, al contar con dos puertos de enlace ascendente (Uplink) independientes, puedes conectar tu grabador NVR y un router de internet de forma simultánea, manteniendo una estructura de red limpia y eficiente. Es una solución robusta, rápida y potente diseñada para infraestructuras modernas que no admiten compromisos en rendimiento.

• Switch de sobremesa

• 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps

• 1 PoE++ Hasta 60W 802.3af/at/bt + 3 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at

• Soporta alimentación PoE hasta 60W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

• Auto PoE Extendido hasta 250m 10Mbps

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	4x 10/100/1000 Mbps - 2x 10/1000Mbps
Características PoE	Hasta 60W en total para todos los puertos Puerto 1 PoE++ Hasta 60W 802.3af/at/bt Puertos 2~4 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Distancia de transmisión	Auto PoE Extendido 250m a10Mbps No es necesario configurar de forma manual la función PoE Extendido, el Switch detecta automáticamente la distancia del cablead
Ancho de Banda	12Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~4 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Alimentación	AC 100-240V 50/60Hz
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	0 ~ 40° C
Dimensiones	118 (Fo) x 44 (Al) x 200 (An) mm

Contenido

• 1 x Switch Hi-PoE SF-SW0604HIPOE-G-60

• 1 x Adaptador de corriente

• 1 x Guía de instalación rápida