Ficha técnica JM Distech

SF-SW1008HIPOE-G-115

Marca: SAFIRE

Descripción

El SF-SW1008HIPOE-G-115, con 8 puertos Gigabit PoE y 2 puertos uplink Gigabit, está diseñado para redes que requieren tanto transmisión de datos estable como alimentación directa a dispositivos. Sus principales casos de uso incluyen sistemas de videovigilancia IP, donde las cámaras pueden alimentarse y conectarse directamente al switch sin necesidad de fuentes externas, así como la integración de puntos de acceso inalámbricos, teléfonos IP y dispositivos IoT en oficinas, comercios y campus educativos. Gracias a sus modos de operación VLAN, Default y Extend, brinda flexibilidad para segmentar la red, ampliar la distancia de transmisión hasta 250 metros y garantizar mayor seguridad y control en la administración del tráfico. Además, con un presupuesto PoE de 140W y soporte para IEEE 802.3af/at, es una solución eficiente y confiable para despliegues de pequeña y mediana escala.

• Switch de sobremesa

• 8 puertos PoE RJ45 10/100/1000 Mbps

• 2 puertos Uplink RJ45 10/100/1000Mbps

• 7 Puertos PoE+ 30W 802.3af/at + 1 Puertos Hi-PoE 60W 802.3bt

• Soporta alimentación PoE hasta 115W en total para todos los puertos

• AI Watchdog

Especificaciones

Velocidad puertos RJ45	10x 10/100/1000 Mbps
Características PoE	Hasta 115W en total para todos los puertos Puerto 1 Hi-PoE Hasta 60W 802.3af/at/bt Puertos 2~8 PoE+ Hasta 30W 802.3af/at
Ancho de Banda	20Gbps
Tabla MAC	2K
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~8 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo.
Funciones (Dip switch)	VLAN: Modo de aislamiento, 1-8 puertos aislados entre sí, comunicación con 9-10 puertos, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado. Predeterminado (Default) : Modo normal, todas las interfaces pueden comunicarse entre sí, distancia de transmisión: 100 metros, velocidad de transmisión: 10 M/100 M/1 G adaptativa, modo de vigilancia PoE de puerto desactivado. Extend modes (Modo Extendido) : Alimentación PoE de 7-8 puertos y transmisión de datos, distancia ampliable hasta 250 metros, velocidad de transmisión: 10 Mbps, modo de vigilancia PoE de puerto habilitado.
Alimentación	Toma AC 100~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Temperatura de funcionamiento	0~ 40° C
Dimensiones	181 (Fo) x 44 (Al) x 268 (An) mm

Contenido

• 1 x Switch Hi-PoE Gigabit Metálico SF-SW1008HIPOE-G-115

• 1 x Adaptador de corriente externa

• 1 x Guía de instalación rápida