Ficha técnica JM Distech

MS-C5367-X23PE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI 23X PTZ Bullet

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 5 Megapixel (2592x1944)@25FPS

• Lente de 5~117mm

• 0 Lux

• IR Alcance 180m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3at

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP66

Especificaciones

Gama	AI 12X/20X/23X PTZ Bullet
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	5 Megapíxel (2592x1944)
Tasa Main Stream	25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
Tasa 3rd Stream	25fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	5~117mm
FOV	H55°~H3° / D68°~D4° / V42°~V2° (5~117mm)
Control enfoque	Auto/Semi-auto/Manual
Control Iris	Auto
Iluminación mínima	Color: 0.008 Lux@F1.5 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	180m.
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Extracción de atributos	Simultáneamente detecta hasta 50 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de ropa superior e inferior, casco, y tipos de vehículos (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión, patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra; Soporta modo privacidad de rostros, los rostros detectados en el área de detección de rostros se enmascaran automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps
SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP

Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Alimentación	PoE (802.3at) / DC 12V/3A±10%
Consumo	Max.: 19.7W (DC 12V), 25W (PoE)
Grado de protección	Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~90% (sin condensación)
Dimensiones	110mm. x 337mm. x 220mm.
Peso	2.9Kg
Certificaciones	EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) Seguridad: CE-LVD (EN IEC 62368-1) Medio ambiente: CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)

Contenido

- Cámara IP AI 23X PTZ Bullet
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación