Ficha técnica JM Distech

MS-C8166-FPE

Marca: MILESIGHT

Descripción

• Milesight

• Cámara IP AI Motorized Pro Bullet Plus

• 1/2.8" Progressive Scan CMOS

• 4K (3840x2160)@25FPS

• Lente de 2.7mm.~13.5mm.

• 0 Lux

• IR Alcance 65m

• Compresión H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG

• PoE IEEE802.3af

• Super WDR (120dB)

• Tarjeta MicroSD

• Video análisis AI entrada/salida en área, detección movimiento avanzada, cruce de línea, merodeo, objeto abandonado, objeto removido

• Interfaz web, VMS/CMS, smartphone y NVR

• ONVIF profile G/S/T/M

• Impermeable IP67

• Antivandálica IK10

Especificaciones

Gama	AI Motorized Pro Bullet Plus
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	4K (3840x2160)
Tasa Main Stream	25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
Tasa Extra Stream	25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
Tasa 3rd Stream	25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
Compresión	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
Bitrate	16 Kbps ~ 16Mbps (CBR / VBR Ajustable)
Lente	2.7mm~13.5mm
FOV	H110°~H33° / D118°~D38° / V60°~V18° (2.7~13.5mm)
Control enfoque	Auto/Manual
Control Iris	Auto/Manual
Iluminación mínima	Color: 0.012 Lux@F1.4 B/W: 0 Lux con IR ON
Iluminación Infrarroja	65m.
Día / Noche	Día / Noche / Auto / Personalizable / Programable
Funciones avanzadas	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, defog, AWB, filtrado direcciones IP, AGC, anti-parpadeo, modo pasillo, deblur, LDC
ROI	Hasta 8 Áreas
Análisis Inteligente	VCA 2.0: Detección avanzada de movimiento, cruce de línea, detección de merodeo, entrada en región, salida de región, objeto abandonado, objeto removido
Atributos de objetos	Simultáneamente detecta hasta 50 objetos y captura humanos y vehículos en tiempo real. Reconoce atributos incluyendo color de ropa superior e inferior, casco, y tipo de vehículo (bicicleta, coche, motocicleta, autobús, camión y patinete eléctrico)
Detección rostro y atributos	Detecta y captura rostros, toma imágenes en tiempo real; Los atributos incluyen edad, genero, gafas, mascarilla y gorra; Soporta modo privacidad de rostros, los rostros detectados en el área de detección de rostros se enmascaran automáticamente.
Conteo de objetos e informes	Cuenta el numero de objetos que cruzan una línea, opcionalmente humanos y vehículos. Soporta conteo regional de personas hasta 4 aéreas de detección.
Mapa de calor	El análisis de comportamiento estadístico incorporado le permite identificar las áreas más concurridas dentro del entorno.
Evento Trigger	Detección Movimiento, Excepciones, Entrada de Alarma, alarma de audio, etc.
Evento Acción	Cargar Imagen en FTP, SMTP, tarjeta MicroSD, activar salida de alarma, llamada SIP, notificación HTTP
Interfaz Comunicación	Puerto Ethernet 1*RJ45 10M/100M
Almacenamiento interno	Soporta almacenamiento local tarjeta microSD/SDHC/SDXC hasta 1TB
Audio Compression	G.711/AAC/G.722/G.726
Audio Bit Rate	16~256Kbps

SIP/VoIP	Si. Voz y vídeo sobre IP
Acceso remoto	Navegador web, App smartphone y software Milesight Central Management System, Milesight VMS Enterprise
Interoperabilidad	ONVIF (Perfil G/S/T/M)
Alimentación	PoE (802.3af) / DC 12V±10%
Consumo	Max. 10W (DC 12V), 12.1W (PoE)
Grado de protección	Impermeable IP67, IK10
Protección descargas	4KV
Temp. funcionamiento	-40ºC~+60ºC
Humedad funcionamiento	0~95% (sin condensación)
Dimensiones	301mm. x 108mm. x 126mm.
Peso	1630g.
Certificaciones	EMC: CE-EMC (EN 55032, EN 55035), FCC (PART 15B) Seguridad: UL: UL 62368-1, CE-LVD (EN IEC 62368-1) Medio ambiente: CE-ROHS (Directiva (EU) 2015/863 modificando 2011/65/EU)

Contenido

- Cámara IP AI Motorized Pro Bullet Plus
- Material de instalación
- Plantilla para fácil instalación